

恒瑞壁挂炉换热水箱单盘管储水罐

产品名称	恒瑞壁挂炉换热水箱单盘管储水罐
公司名称	东莞市恒瑞能源技术有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:恒瑞 型号:BGL-200C 材料:304
公司地址	东莞市沙田镇大泥管理区穗丰年路口
联系电话	0769-33358400 13530767032

产品详情

欢迎来电联系：林先生：135-3076-7032同微信号

恒瑞壁挂炉系列水箱bgl(80-1000l) c

- 品牌：恒瑞
- 型号：bgl-200c
- 开闭类型：闭式水箱
- 材质：不锈钢板
- 加工定制：是
- 额定容量：200l
- 厚度：1.2mm
- 外形尺寸：590*590*1560mm
- 重量：45kg
- 产地：东莞沙田镇
- 单盘管：200l

颜色：白色

恒瑞壁挂炉系列水箱bgl-200c产品特点：

- 1 水箱内胆采用白色镀铝锌彩板，
光洁明亮，抗紫外线能力强。
- 2 sus304-2b食品级不锈
钢水箱内胆，采用全自动氩弧焊接工艺，氩气保护，焊接牢固，保证焊缝处材质不变。
- 3 水箱内胆焊接处采用特殊防
腐工艺处理，有效阻止氯离子腐蚀，解决了目前搪瓷内胆因热胀冷缩造成局部瓷粉脱落导致点腐蚀的弊
病。
- 4
承压能力强，可承受0.8mpa的工作压力。
- 5 保温层采用美国进口陶氏
聚氨酯发泡剂（hcfc141b），安全环保，厚度50mm，高压一次性发泡给内胆全方位无缝保温，保证热量
损失更小。
- 6 采用智能化换热器设计软件
，使换热器换热面积与水箱匹配达到最佳，换热效率更高更节能。
- 7 水箱配置温度显示器
，使您能随时监控水箱的水温。
- 8
产品通过rohs欧盟绿色安全认证，让您体验绿色环保生活。

产品技术参数：

规格型号

ph1-80c

ph1-100c

ph1-120c

ph1-150c

ph1-200c

ph1-300c

ph1-400c

ph1-500c

水箱额定容量(l)

80

100

120

150

200

300

400

500

水箱额定压力(mpa)

0.8

水箱最高工作温度()

90

水箱内胆材料

sus304-2b

水箱外胆材料

彩涂板

换热器换热面积(m2)

0.75

1

1.5

2

2.5

换热器盘管额定压力(mpa)

换热器盘管材料

换热器容水量(l)

3.3

4.8

7.4

9.1

9.8

11.6

换热器最大推荐流量(m³/h)

3

换热器换热推荐温度()

80

换热器换热等效功率(kw)

21

30.1

40

51.8

62.1

水箱水温温升35 时，所需加热时间min 和连续换热流量l/h(在换热器换热初级回路温度80 条件下)

14/615

16/615

18/615

12/739

10/1238

14/1273

18/1273

18/1526

换热器盘管压力损失(mpa)

0.0118

0.0126

0.0140

0.0190

0.0216

水箱热损失(kwh/24h)

1.3

1.4

1.6

2.1

2.8

2.9

进出水管螺纹规格

r13/4外丝

r11外丝

一次回路水管螺纹规格

排污水管螺纹规格

回流水管螺纹规格

水管材质

304不锈钢

净重(kg)

28

30

32

38

49

68

93

109

毛重(kg)

31

33

35

45

57

83

110

128

a

480

580

730

b

985

1080

1290

1040

1295

1865

1555

1875

c

815

910

1120

845

1100

1675

1345

1665

d

710

615

795

945

755

935

e

515

465

555

630

530

620

f

320

315

305

g

210

205

195

欢迎来电联系：林先生：135-3076-7032同微信号