

日标碳钢法兰止回阀

产品名称	日标碳钢法兰止回阀
公司名称	温州瑞通阀门有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:瑞通 型号:H44H-10K H44H-20K 阀门类型:日标碳钢法兰止回阀
公司地址	温州市龙湾永兴工业区
联系电话	0577-85888060 15888732537

产品详情

主体材料：	碳钢	适用温度：	-19 -42
压力范围：	5K-63K Mpa	适用介质：	水，油品
公称通径：	15A-1000A mm	连接形式：	法兰
产品型号：	H44H-10K，H44H-20K，H44H-16K，H44H-30K，H44H-40K，H41H-10K，H41H-20K		

【日标碳钢法兰旋启式止回阀】参数规格

日标碳钢法兰旋启式止回阀系：H44W-10K，H44W-20K

联系人：朱华锋手机：158 8873 2537

日标法兰止回阀系：

日标法兰截止阀按材质分：H44W/Y/H
日标碳钢截止阀，不锈钢日标截止阀

1. 材质有:铸钢 (A216 , WCB , A105 ; 不锈钢 (F304 , F316 , F304L , F316L) , 301 , 304 , 304L , 316 , 316L , 321 ; 低温刚 , 铬钼钢等
2. 规格 : DN15~DN800
3. 标准 : JIS日标
4. 压力 : 5k~63k
5. 连接:法兰
6. 品牌 : 温州瑞通
7. 工作温度 : 碳钢-29 ~ 425 ; 不锈钢-40 ~ 550 ; 低温刚-46 ~ 350 , 铬钼钢-29 ~ 550
8. 类型 : 直通式
9. 介质 : 水 , 油品 , 蒸汽-碳钢+Stellite/铬钼钢 ; 硝酸 , 醋酸类等-不锈钢 ; 丙烷 , 乙烯等-低温刚 ;
10. 外型 : 重型/中型
11. 日标法兰截止阀型号 : H44H-10K , H44H-20K , H44H-16K , H44H-30K , H44H-40K , H41H-10K , H41H-20K

10K 规格主要尺寸和重量 Size Main Dimensions and Weight J41H (Y W F)

DN mm	in	L	D	D1	D2	b	n- d	H	D0	W (kg)
50	2	203	155	120	100	16	4-19	165	165	17
65	2 1/2	216	175	140	120	18	4-19	175	175	25
80	3	241	185	150	130	18	8-19	190	190	29
100	4	292	210	175	155	18	8-19	215	215	50
150	6	406	280	240	215	22	8-23	265	265	85
200	8	495	330	290	265	22	12-23	320	320	150

250	10	622	400	355	325	24	12-25	365	365	240
300	12	698	445	400	370	24	16-25	415	415	35
350	14	787	490	445	415	26	16-25	460	460	460
400	16	864	560	510	475	28				

【日标碳钢法兰旋启式止回阀】基本说明

瑞通止回阀启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。止回阀又称单向阀或逆止阀，水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启，流体从进口侧流向出口侧。当进口侧压力低于出口侧时，阀瓣在流体压差、本身重力等因素作用下自动关闭以防止流体倒流。止回阀关闭时，会在管路中产生水锤压力，严重时会导致阀门、管路或设备的损坏，尤其对于大口管路或高压管路，故应引起止回阀选用者的高度注意。在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。

【日标碳钢法兰旋启式止回阀】分类

止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。1、升降式止回阀的结构一般与截止阀相似，其阀瓣沿着通道中以线作升降运动，动作可靠，但流体阻力较大，适用于轻小口径的场合。升降式止回阀可直通式和立式两种。直通式升降止回阀一般只能安装在水平管路，而立式升降止回阀一般就安装在垂直管路。2、旋启式止回阀的阀瓣绕转轴作旋转运动。其流体阻力一般小于升降式止回阀，它适用于较大口径的场合。旋启式止回阀根据阀瓣的数目可分为单瓣旋启式、双瓣旋启式及多瓣旋启式三种。单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时，为减少水锤压力，最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻，是一种发展较快的止回阀；多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。3、隔膜式止回阀有多种结构形式，均采用隔膜作为启闭件，由于其防水锤性能好，结构简单，成本低，近年来发展较快。但隔膜式止回阀的使用温度和压力受到隔膜材料的限制。4、球型污水止回阀：阀体采用全通道结构，具有流量大、阻力小之优点。采用圆球做阀瓣，适用于高粘度、有悬浮物的工业及生活污水管网。5、蝶式止回阀的结构类似于蝶阀。其结构简单、流阻较小，水锤压力亦较小。

【日标碳钢法兰旋启式止回阀】产品特点

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小
- 4、水平或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
- 8、整体结构、简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、可靠性高

【日标碳钢法兰旋启式止回阀】安装以及维护

- 1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。

2、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。3、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。4、安装止回阀时，应特别注意介质流动方向，应使介质正常流动方向与阀体上指示的箭头方向相一致，否则就会截断介质的正常流动。底阀应安装在水泵吸水管路的底端。

5、旋启式止回阀安装位置不受限制，通常安装于水平管路，但也可以安装于垂直管路或倾料管路上。6、通式升降式止回阀应安装于水平管路上，立式升降式止回阀和底阀一般安装在垂直管路上，并且介质自下而上流动。7、单瓣旋启式止回阀一般适用于中等口径的场合。大口径管路选用单瓣旋启式止回阀时，为减少水锤压力，最好采用能减小水锤压力的缓闭止回阀。8、双瓣旋启式止回阀适用于大中口径管路。对夹双瓣旋启式止回阀结构小、重量轻，是一种发展较快的止回阀；多瓣旋启式止回阀适用于大口径管路。

【日标碳钢法兰旋启式止回阀】售后服务

产品售后服务:温州瑞通阀门有限公司郑重承诺：

- a. 产品的各项性能达到国家标准及有关优等品的规定标准。
- b. 产品到货后,顾客验收过程中，如出现于合同要求之际不符情况,本公司接到顾客通知后两小时内作出答复。
- c. 在正确安装，使用的条件下，产品出现种类质量问题如确系本公司产品质量问题，本公司将负责到底，并无偿进行包退、包修、包换。
- d. 本公司承诺：三保四包：保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失
- f. 联系人：朱华锋手机：158 8873 2537

订货须知：

一、 日标碳钢法兰旋启式止回阀产品名称与型号

日标碳钢法兰旋启式止回阀口径

日标碳钢法兰旋启式止回阀是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定瑞通阀门公司日标碳钢法兰旋启式止回阀型号，请按日标碳钢法兰旋启式止回阀型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的瑞通阀门公司专家为您审核把关。

感谢您访问我们的瑞通阀门官方网站【<http://www.zjrtfm.com/>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

联系人：朱华锋

联系电话：15888732537