

# 原装进口橡胶密封圈

产品名称	原装进口橡胶密封圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.36/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:AS568 规格尺寸:160.00*4.50 180.00*4.50 205.00*4.50 220.00*4.50
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

## 产品详情

### [液压行业专用的原装进口橡胶密封圈](#)

绿色氟橡胶耐高温o型圈：氟橡胶o型圈的代号主要以VITON、FKM来表达，采用日本大金，美国杜邦Du Pont的原料来生产，

VITON氟胶O型圈配方主要以氟元素为主，含量为66%以上，还采用双酚AF硫化促进剂体系，使其具有极低的压缩永久变形。同时还具有优越的流动性能和极好的脱模性能，此外它还有很好的焦烧安全性能。氟橡胶混炼胶的门尼粘度中等，所以非常适合用于o型圈生产。

耐高温氟橡胶O型圈 名称：FKM满足最苛刻的应用条件 产品特点：

氟橡胶材料密封件特别适用于要求高热温和高化学稳定性的环境。针对高添加剂润滑剂等特殊环境，ZOE研制出了专用的FKM混合物。

.在选择密封件适用材料时，除考虑密封件所处温度范围外，还需考虑与之接触的液体或气体性质。弹性体的膨胀或收缩以及化学稳定性都是影响密封件稳定性的重要因素。

C.氟橡胶用于保护密封件不受高侵蚀性环境影响

氟橡胶非常适用于对高热温和化学稳定性有严格要求的工矿应用。氟橡胶之所以能耐受的高温如全天运行时，这些材料可以耐受高达200 的温度，取决于聚合物结构和交联作用系统。二胺、双酚或过氧化物会产生交联作用。氟含量决定化学稳定性，氟含量越高，FKM材料就越能够耐受高度侵蚀性的环境。

D.对于公共车辆和移动式机械，密封材料需要满足对温度和周围介质极为苛刻的应用条件。由于高机油添加剂含量以及工作温度的日益升高，温度和化学稳定性 的要求越来越严格

