

# 四川成都被动网

产品名称	四川成都被动网
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:越琪 型号:RX050
公司地址	成都市金牛区金府国际一栋29楼8号
联系电话	028-61286107 13550257200

## 产品详情

四川被动网，成都被动网，陕西被动网，贵州被动网，江西被动网，广西被动网。

### 被动系统的安装

#### 4钢丝绳网铺挂与缝合

4.1钢丝绳网只能与支撑绳或临近网边缘缝合联结，严禁与钢柱和基座等构件直接联结。4.2在两个并接绳卡之间或并接绳卡与无减压环一侧钢柱之间，缝合绳应将网与两根支撑绳缝合缠绕在一起；在并接绳卡与同侧钢柱之间，缝合绳应将网仅与不带减压环的一根支撑绳缝合缠绕在一起。

4.3缝合绳两端应重叠1.0m后各用两个绳卡现钢丝绳网固定。5铁丝格栅铺挂

5.1格栅应铺挂在钢丝绳网的内侧即靠山坡侧，叠盖钢丝绳网上缘并折到网的外侧10cm以上。

5.2格栅底部宜沿斜坡向上敷设0.5m以上，并宜用土钉或石块将格栅底部压住。

5.3每张格栅间重叠宽度不得小于5cm

1基座安装 安装基座的基础顶面应平整，一般不应高出地面10cm，以使下支撑绳尽可能紧贴地面；基座安装时必须使其挂座朝向坡下。

2钢柱与拉锚绳安装 2.1通过与基座间的连接和上拉锚绳来实现钢柱的固定安装。

2.2通过拉锚绳调整钢柱方位满足设计要求，误差不得大于5°。

2.3拉锚绳绳端用不少于4个绳卡固定。2.4上拉锚绳上的减压环宜距钢柱顶0.5m~1m。

3支撑绳安装 3.1除支撑绳端穿入挂座并用不少于4个绳卡固定外，其余同一位置处的两根支撑绳应采用一根穿入挂座内、一根用两个绳卡固定悬挂于挂座外侧的交错布置方式，且同一根支撑绳在两相邻位置处亦应内外交错穿行。3.2上支撑绳一端应向下绕至基座的挂座上用绳卡固定。

3.3减压环宜位于离钢柱约0.5m处，同一侧为双减压环时，两减压环间应相距0.3m~0.5。

3.4支撑绳固定前应张拉紧，系统安装完毕后上支撑绳的铅直垂度不应超过柱间距的3%。

3.5并结绳卡的紧固程度严禁完全紧固。