

亮白PET条码不干胶标签纸

产品名称	亮白PET条码不干胶标签纸
公司名称	深圳市瑞和兴泰条码系统有限公司
价格	50.00/卷
规格参数	品牌:艾利, 富洲 型号:PET 尺寸:定制
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷20号坂田集团统建楼808A
联系电话	0755-83152010 13924593459

产品详情

pet条码标签纸

pet是聚脂薄膜的英文缩写，是一种高分子材料。pet具有较好硬脆性，其颜色常见的有亚银、亚白、亮白等几种。按厚度分有25番（1番=1um）、50番、75番等规格，与实际需求有关。pet具有良好的防污、防刮、耐高温等性能，被广泛应用于如手机电池、电脑显示器、空调压缩机标签等。

pet标签纸是一种高分子材料，具有较好硬脆性，其常见颜色有亚银、亚白、亮白等。厚度分有25番(1番=1um)、5番、75番、100番、200番等规格。这与厂家的实际要求有关。由于pet优良的介质性能，具有良好的防污、防刮、耐高温等性能，它被广泛应用于多种特殊场合，如手机电池、电脑显示器、空调压缩机等。另外，pet纸具有较好的天然可降解性，已日益引起生产厂家的重视。

瑞和兴泰提供大量的条码标签,铜板纸标签,pet/pvc标签,服装吊牌,洗水唛,特殊标签/耐高温标签...etc.欢迎各行业定制自适的标签产品.最优惠的价格,最诚恳的报价.

pet标签分类

型号	特性	使用范围
50um亚银聚酯薄膜	表面有均匀特殊涂层的亚银聚酯薄膜，基本克重70g/平米，标签整体厚度150um。使用温度范围-40~+150度，最低贴标签温度-4度。	此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能，良好的防污、防刮性能，广泛应用于多种特殊场合，如手机电池、电脑显示器、空调压缩机等。pet纸具有较好的天然可降解性，适合制成各种耐久性标签。
50um白色聚酯薄膜	表面有均匀特殊涂层的高光白色聚酯薄膜，基本克重72g/平米，标签整体厚度150um。使用温度范围-40~+150，最低贴标签温度-4度。	此产品具有优异的抗撕裂、耐高温、尺寸稳定、不透光及耐化学腐蚀性能，良好的防污、防刮性能，广泛应用于多种特殊场合，如手机电池、电脑显示器、空调压缩机等。pet纸具有较好的天然可降解性，适合制成各种耐久性标签

本公司生产的标签广泛应用于以下行业：

包装：唛头标签、邮政包裹、信件包装、运输货物标示、信封地址标签

电器：手机内部标签、各种电器标签、笔记本电脑标签、机电产品标签

商品：价格标签、产品说明标签、货架标签、条码标签、药品标签

管理：图书标签、车检标签、安检标签、财产标签

办公：文件公文标签、档案保存标签、各种物品及文具标签

生产：原材料标示、加工产品标示、成品标签、库存管理标签

化工：油漆材料标示、汽油机油产品包装标示及各种特殊溶剂产品的标示

其他：防伪标签、加密标签、防盗标签

珠宝：珠宝首饰吊牌标签、不易粘贴于商品的吊牌标签

服装：服装吊牌、水洗标签

机场：登机牌、行李标签

车票：火车票、长途汽车票

其他：停车场票、高速公路收费票