

阻燃活性炭海绵 防尘过滤网 空调过滤网 净水器过滤网 直销

产品名称	阻燃活性炭海绵 防尘过滤网 空调过滤网 净水器过滤网 直销
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

产品详情

阻燃活性炭海绵防尘过滤网 空调过滤网 净水器过滤网 直销

材质:聚氨酯+活性炭

性能:耐酸,耐碱,耐高温

类型:亚效率

适用范围:空气.空调,油烟机,汽车发动系统,油箱,风机,水槽,空气净化器

用途:空气过滤

厚度:3-50 (mm)

活性炭过滤棉是在聚氨酯泡棉上载附粉状活性炭制成 , 其含碳量在35%-50%左右 ,

具有良好的吸附性能 , 可用于空气净化 , 去除挥发性有机化合物和空气中的微尘、烟雾、臭味、甲苯、甲醇等污染物质 ,

主要用于各种空气净化器、空调器空调扇、电脑主机、油烟净化等。亦用于生活领域 , 如制作活性炭鞋垫、保健床垫、枕芯、

冰箱吸味包等 , 有良好的除臭效果。

主要指标：(以厚度4mm中孔滤材测试)

孔隙：细孔、中孔、大孔(对应50-15ppi, ppi是指1英寸长内排列的孔数)

苯吸附：25%-32% 氨吸附：15%阻力：气体线速度为1.0米/秒? 压降 42 pa

常规规格：1m × 2m 厚度：3-50 mm

各种孔径，厚度可定做，模切订做.

常规尺寸：咨询客服

1MX2MX3MM

1MX2MX5MM

1MX2MX8MM

1MX2MX10MM

1MX2MX15MM

1MX2MX20MM

1MX2MX22MM

1MX2MX30MM

1MX2MX40MM

1MX2MX50MM

常规厚度；3mm.5mm.10mm.15mm-90mm

常用孔径：细孔（HR-20）、中孔（HR-15）、大孔（HR-10）（对应50-15ppi）

阻力：气体线速度为1.0米/秒压降 42Pa?（以4mm厚中孔滤材测试）

备注：ppi表示1英寸内孔的个数 1英寸=25.4mm，如20ppi表示25.4mm长度内有20个孔，这里可以推出相应孔径约有1.3mm大小.

活性炭海绵尺寸可根据客户要求定制，可做成阻燃活性炭海绵。模切加工订做。