

RX075被动防护网

产品名称	RX075被动防护网
公司名称	四川越琪科技有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:越琪 型号:90
公司地址	成都市金牛区金府国际一栋29楼8号
联系电话	028-61286107 13550257200

产品详情

RX075被动防护网，DO/08/150型被动防护网，750千焦菱形被动防护网，750千焦钢丝绳被动防护网。

同一能级或相近能级的不同结构形式间存在能级交叉，其选型的主要考虑因素是拦石网后侧的锚固条件、是否有人或设备通行要求以及有效系统高度的限制。一般情况下，当条件允许时，宜优先采用RX型被动防护系统，这是因为其结构形式具有更好的整体稳定性和更长的缓冲作用过程，即使落石规模超过设计标准，在系统整体破坏和失稳的情况下，通常也能将该次落石成功拦截。

在750Kj及其以下的能级中，还存在选择钢丝绳网（RX、AX、CX系列）或环形网（RXI、AXI、CXI系列）的区别。两类网型的存在是因为早期只有钢丝绳网，环形网则是近年才开发出来出来的一种新型网，它一方面本身具有更良好的柔性特征，从而能相应地减少减压环数量，使结构更趋简单，提高系统的弹性工作范围，减少维护工作量，并实现更高的防护能级；另一方面，环与环之间的活动套接方式，使局部环孔发生破损后的修复和更换更加简单经济，不致像钢丝绳网那样可能需要更换整张网。因此，从技术、性能和经济上讲，环形网都应成为钢丝绳网的替代网型，通常情况下都应选择环形网，即使是已经习惯了采用钢丝绳网，也应逐渐改变这种习惯。

RX-075(常用型) DO/08/150同RX-025 [钢柱（间距10M），带消能环的 18双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳（每跨10个消能环）， 18侧拉锚绳（单绳），/08/150/4*5m²钢丝绳网， 8缝合绳格栅网] 拦截撞击能750kj以内的落石