

振兴通讯即插即用1光4电工业交换机

产品名称	振兴通讯即插即用1光4电工业交换机
公司名称	深圳市振兴伟业通讯有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振兴通讯 型号:OP-GYF005B
公司地址	深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技城东区10号J栋5楼
联系电话	0755-28357696 18025361025

产品详情

振兴通讯即插即用1光4电工业交换机

振兴通讯OP-GYF203B系列工业交换机 (<http://www.zx-net.com.cn/ies/index.html>) 是专为严酷苛刻的工业环境而设计的，可以实现4个10/100Base-Tx双绞线电信号和1个100Base-Fx光信号之间的转换，通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据传输。

- 工业以太网系列，专为严酷苛刻的工业环境而设计
- 4个10/100Base-Tx电口，1个100Base-Fx光口
- 电接口（RJ45接口）支持10/100M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测
- 内置高效交换核心，提供4个交换式10/100Base-Tx双绞线以太网口，支持VLAN组，实现电口备份和多用户接入
- 光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式，SC/ST/FC/LC接口可选
- 超低位延迟和弹性缓存技术：采用“存储转发”模式，无缝连接不同速率设备，工作模式自适应
- 支持宽范围直流输入、支持内部隔离，冗余双电源输入
- 电源支持过载保护、防反接保护
- 符合工业四级电磁兼容性要求
- 超强防雷功能：采用进口防雷器件，防雷击，可抗感应高压，防浪涌等
- 防雷等级：电源接口四级防雷
- 无风扇高效散热，降低修复时间、IP40外壳防护等级，能够经受住恶劣环境的考验
- 导轨或壁挂式安装
- 宽温型：工作温度-40 ~ +85
- 通过危险环境认证并符合FCC、CE标准
- 所有型号皆通过100%烤机测试，保修期：5年

此款产品主要应用于电力、交通、平安城市、工业自动化、智能工厂等领域的监控系统。带有四个RJ45电口，适合用于前端多设备接入。双电源冗余备份，当工作电源出现故障，另一个电源仍能保证交换机正常工作。从而保证监控系统能够正常稳定运行。