

G10风镐,G20风镐

产品名称	G10风镐,G20风镐
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	23.00/套
规格参数	品牌:华煤 用途:凿岩
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

g10风镐,g20风镐 阀柜,垫板,阀组,连接管,导气罩 生产各种品牌和型号的风镐配件,缸体,定位销,阻塞阀,连接套,连接管,垂体,头部弹簧,镐柄弹簧,风镐柄体,阻塞阀弹簧,导气罩,阀柜,垫板,阀组,连接管,垫圈等配件,欢迎选购。只要你说清楚你要买的配件的型号和品牌,就能保证你能够与你的凿岩机配套,并且保证质量。欢迎你的选购。使用范围 煤矿采煤,刨柱脚坑,开水沟; 2、开采软岩石;

3、建筑安装工程破碎混凝土、冻土及破冰;

4、机械工业中需要产生冲击运动的场合,如拖拉机、坦克履带销钉的装卸. 机身全长570 mm 机重10.6 kg 缸径38 mm 锤体行程155 mm 锤体重量 0.9kg g10风镐工作气压0.63 mpa 冲击能量 39.3 j 冲击频率 18.4 hz g10风镐耗气量 20 l/s 气管内径16 mm 材质: 45号钢 淬火硬度 65 回火硬度 50

0.9立方的空压机配1台g10风镐 2.6立方的空压机配4个g10风镐 3立方空压机配6个g10风镐 风镐: g10风镐、g15风镐、g20风镐、g35风镐、g60风镐、g90风镐、b87c风镐、b87破碎机、d4捣固机、d6气动捣固机、d9气动捣固机、c2风铲、c6风铲、鄂式破碎机等。g10型气镐是用压缩空气为动力之工具,压缩空气由管状分配阀轮流分配于缸体二端,使锤体进行往复冲击运动,冲击镐钎尾部,使镐钎打入岩石或矿层中,至使分裂成块。镐钎是直接和工作物接触的工具,镐钎的材料,尺寸和形状对气镐之生产率有显著影响,镐钎的形状和长度视击穿矿层之硬度而定,如矿层愈硬则镐钎愈短,反之则长。软矿或带有裂纹之矿层则选用长度为300-400毫米,硬而韧之矿层,则选用150-300毫米。我公司生产的g10风镐普遍用于截断层,打碎软矿石,开采粘土,摧毁坚固或冻结层,破冰及其它之用。

g20型风镐主要用于钢筋混凝土建筑、水泥、冻土层、冰层、软矿石、软岩石、道路施工的破碎作业。不满意,可无条件退换货。联系人:谢经理 手机:15854759829 qq:1826599758