

# 众恒源交流稳压器油浸式调压器

产品名称	众恒源交流稳压器油浸式调压器
公司名称	惠州市众恒源工控电气设备有限公司
价格	1765.00/台
规格参数	品牌:众恒源 型号:2060A 23:32
公司地址	惠州大亚湾西区响水北路48号(厂房)
联系电话	0752-5550068 15820741666

## 产品详情

晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。调压器分类

调压器应用领域电动柱型调压器 感应调压器 自耦调压器 动圈式调压器 展开调压器分类 调压器应用领域 电动柱型调压器 联系电话 15820741666 感应调压器 自耦调压器 动圈式调压器 展开编辑本段调压器分类

调压器分为油浸式调压器,自耦调压器,隔离调压器,感应调压器,柱式电动调压器和晶闸管调压器五调压器种。调压器的工作方式分手动调压和电动调压.调压器名词解释:调压器英文名

晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”

可控硅调压器(2张)。“晶闸管”

又称“可控硅”(SCR)是一种四层三端半导体器件,把它接在电源和负载中间,配上相硕工电器-调压器应的触发控制电路板,就可以调整加到负载上的电压、电流和功率。

“晶闸管调整器”主要用于各种电加热装置(如电热工业窑炉、电热干燥机、电热油炉、各种反应罐、反应釜的电加热装置)的加热功率调整,既可以“手动”调整,又可以和电动调节仪表、智能调节仪表、PLC以及计算机控制系统配合,实现对加热温度的恒值或程序控制。按压力划分

为了明确表示调压器的压力性能,根据调压器的进口压力与出口压力的级别加以区分,分为: 低—低压; 中压A—低压; 中压B—低压; 中压A—中压B; 高压—中压A; 高压—中压B; 超高—高压。按用途或供应对象加以区分,分为: 1. 区域调压器

用于供应某一地区的居民用户或企事业单位