厂家直供优质供热供暖卧式常压冷凝热水锅炉

产品名称	厂家直供优质供热供暖卧式常压冷凝热水锅炉
公司名称	河南力威热能设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州管城区郑汴路1919
联系电话	037166362555 18839785775

产品详情

产品介绍

卧式常压热水锅炉根据额定出力膨胀水箱，该锅炉本体采用自然循环结构型式，本体燃料为天然气等气体、液体燃料。燃烧器采用整机进口燃烧器，压力雾化，燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。锅炉采用全自动控制，配有缺水、过热、超压等多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。锅炉运行实现全自动控制，减少人工干预，节省人力。锅炉自动点火程序启动，结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便。

技术参数

性能特点

1.WCWNS型系列常压燃油（气）热水锅炉是卧式内燃湿背式锅壳锅炉，其主要结构由锅壳、炉胆、烟管、主回程烟管、前后烟箱等组成。适用轻油、重油、城市煤气、天然气等气体、液体燃料。

2.燃烧室采用了波形炉胆或直形炉胆、对接焊缝，湿背式结构，避免了后管板受高温烟气冲刷易烧穿并漏水，确保锅炉安全。

3.烟气三回程设计，烟管采用螺纹烟管，内插扰流子，烟气在管内呈紊流状态，增加了对流传热面积和增强传热效果，烟道可增设省煤器，降低烟温度，吸收烟气中的余热和潜热，从而提高锅炉的热效率，尾部烟气温度低于100℃，热效率达95%。

4.锅炉主体严格按照JB/T7985-2002《小型和常压热水锅炉通用技术条件》及其相关标准生产制作、检验，品质精良。出厂前作静态压力试验和热态试验。

5.采用整机进口燃烧器，压力雾化，燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。

6.锅炉本体与膨胀水箱相连，膨胀水箱直通大气，常压下运行，无不安全隐患。

7.锅炉运行实现全自动控制，减少人工干预，节省人力。锅炉自动点火程序启动，配有缺水、过热、超压等多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。

8.结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便。

工作原理