

油田固井专用丁苯胶粉PSB150（代替丁苯乳液）

产品名称	油田固井专用丁苯胶粉PSB150（代替丁苯乳液）
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:美国瀚森 型号:PB150 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

油田固井专用丁苯胶粉psb150（代替丁苯乳液）

美国瀚森 axilattm psb 150 概述
产品类型：丁二烯和苯乙烯共聚物树脂，呈可再分散的粉末状 产品形态：白色粉末

产品参数

性质	单位	数值范围	测试方法
固含量	%	99 ± 1	iso 1625
600 时灰分	%	14 ± 2	内部

粉末的典型性质

堆积密度	g/cm	约0.5	iso 8962
平均粒径	μ m	约85	内部

固含量为50%水分散体的典型性质

使用建议

axilat psb 150特别适用于：

- 石膏基材料（胶粘剂，腻子，找平层，接缝砂浆等） - 低反应活性水泥基体系

- 高生态环境要求体系

axilat psb

150也适用于：

- 外墙抹灰 - 修补砂浆 - 墙纸胶 - 瓷砖胶粘剂

储存期及存储条件

axilat

psb 150为热塑性产品，因此过高的温度及托盘过度堆积产生的压力有可能造成粉末的结块，从而影响粉末的可再分散性。为了保证 axilat psb 150 保持良好的性能，应采取以下措施：

- 将未开封的包装袋置于干燥且温度低于30 的地方。 - 勿过度堆积托盘。

在以上存储条件下，axilat psb 150可存放9个月，期间性能无明显变化。包装 axilat psb 150的标准包装为重量25 kg的多层纸袋装，每1000 kg为一托盘。或者 1000 kg 的聚丙烯塑料大袋。如客户有特殊包装要求，请与我们联系。 其它信息

axilat psb 150为水可再分散性粉末，掺入干混砂浆中用于改善： - 新拌砂浆的工作性

- 对传统基材的粘结力 - 力学性能（柔性，耐摩擦，内聚力等） axilat psb 150的粒径较细，具有高粘接力，因此能显著提高粘结性能。而且生态环境友好（不含增塑剂，溶剂及apeo）

axilat psb 150特别适用于石膏基材料和低活性水泥基体系。