

# 自来水厂球墨铸铁管价格\_球墨铸铁供水管销售

产品名称	自来水厂球墨铸铁管价格_球墨铸铁供水管销售
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:宝钢 型号:XM1626
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

球墨管是球墨铸铁管的简称，球墨管是的主要原料是生铁，离心球墨铸铁管是生铁中添加一定比例的碳、硅、锰、硫、磷和镁等球化剂然后进行内外防腐而成的。具有铁的本质、钢的性能，防腐性能优异、延展性能好，安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。

我国的球墨管行业起步于20世纪90年代初，在中国城镇供水协会的大力支持下发展迅猛，经过近20年的实践使用，其安全性、实用性已被供水行业普遍认可，2008年国内年产量已达到220万吨，是1990年的11倍。由于我国是一个水资源缺乏的国家，缺水城市为600多个，严重缺水城市为200多个，供水节水事业方兴未艾，球墨铸铁管有着广阔的发展前景。

聊城市鸿福管业有限公司是专门从事各类球墨管，排水管，胶圈，T型胶圈，球墨铸铁管道密封胶圈，球铁，铸件生产的股份制企业，拥有完善的铸件生产机加工和铸件后处理设备。

球墨铸铁燃气管道穿越河底时应符合的要求是什么？燃气管道通过河流时，可采用穿越河底或采用管桥跨越的形式。当条件许可也可利用道路桥梁跨越河流，并应符合下列要求：

利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于0.4MPa；

当燃气管道随桥梁敷设或采用管桥跨越河流时，必须采取安全防护措施；

燃气管道随桥梁敷设，宜采取如下安全防护措施：

敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管，尽量减少焊缝，对焊缝进行100%无损探伤；

跨越通航河流的燃气管道管底标高，应符合通航净空的要求，管架外侧应设置护桩；

在确定管道位置时，应与随桥敷设的其他可燃的管道保持一定间距；

管道应设置必要的补偿和减震措施；

过河架空的燃气管道向下弯曲时，向下弯曲部分与水平管夹角宜采用45°形式；

对管道应做较高等级的防腐保护。

对于采用阴极保护的埋地钢管与随桥管道之间应设置绝缘装置。

铸铁管新旧管连接(膨胀水泥接口)工作内容：定位、断管、安装管件、接口、临时加固通水试验。膨胀水泥：采用硫铝酸盐或铝酸盐自应力水泥，选用粒径0.5～1.5mm的中砂拌和。硅酸盐膨胀水泥是以硅酸盐水泥为主要成分，外加高铝水泥和石膏配制而成的一种水硬性胶凝材料。这种水泥膨胀作用，其膨胀值可通过改变高铝水泥和石膏含量来调节。膨胀水泥接口：膨胀水泥作为密封填料也是给水铸铁管常用的一种刚性接口形式。膨胀水泥在水化过程中体积膨胀增大，提高了水密性和与管壁的粘结力，并产生封密性微气泡提高接口的抗渗性。膨胀水泥砂浆接口所用的水泥为石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥，接口所用的砂子应是洁净的中砂，粒径为0.5～1.5mm，含泥量小于2%。膨胀水泥砂浆的配合比为膨胀水泥 砂 水=1 1 0.3 石棉：石棉是一种非金属矿物纤维，具有耐腐蚀、隔热好、不燃烧的特性，常用于保温材料。石棉绳是石棉制品中的一种，它广泛用于管道的接口。石墨石棉绳则属成型材料，其截面呈方形或圆形(又称为石棉盘根)，规格较多，是各种阀门和水泵水封轴处的填料。