

红色进口硅胶密封圈

产品名称	红色进口硅胶密封圈
公司名称	无锡博亚特密封技术开发有限公司
价格	.33/个
规格参数	品牌:台湾博亚特ZOE 型号:AS568 O型圈规格尺寸:48.00*5.00 49.00*5.00 50.00*5.00 51.00*5.00
公司地址	锡沪东路411
联系电话	0510-81088955-601 13812280699

产品详情

红色进口硅橡胶O型密封圈

进口硅胶密封圈的储存

应避免辐射、烟雾、昆虫、啮齿类生物、灰尘、砂粒、机械损伤等破坏。

避免存放在阳光直射、潮湿及空气不流通的地方，以防止老化，存放的适宜温度为0-20℃，空气湿度为70%以上。b、存放处必须距热源1米以上，不允许同酸、碱、溶剂及油脂等液体、气体接触。存放时不允许使用任何产生臭氧的装置。

不允许受压、拉伸或其他变形形式，不允许用细绳，铁丝等将制品穿栓悬挂起来。

O形圈一般用塑料袋装好封口密封保存。

高弹力进口橡胶密封圈密封的分类

密封可分为相对静止接合面间的静密封和相对运动接合面间的动密封两大类。静密封主要有点密封，胶密封和接触密封三大类。根据工作压力，静密封由可分为中低压静密封和高压静密封。中低压静密封常用材质较软，垫片较宽的垫密封，高压静密封则用材料较硬，接触宽度很窄的金属垫片。动密封可以分为旋转密封和往复密封两种基本类型。按密封件与其作用相对运动的零部件是否接触，可以分为接触式密封和非接触式密封。一般说来，接触式密封的密封性好，但受摩擦磨损限制，适用于密封面线速度较低场合。非接触式密封的密封性较差，适用于较高速度的场合。

存放处必须距热源1米以上，不允许同酸、碱、溶剂及油脂等液体、气体接触。存放时不允许使用任何产生臭氧的装置。

不允许受压、拉伸或其他变形形式，不允许用细绳，铁丝等将制品穿栓悬挂起来。

O形圈一般用塑料袋装好封口密封保存。

常用密封圈简介

常用密封圈有：进口o型圈、o型密封圈、橡胶密封圈、X型圈（星型圈）、ED圈（管接头密封圈）、橡胶球、L型圈、V形圈、YX型密封圈、UHS型密封圈、UN型密封圈、DKB型防尘圈、矩形密封圈、DHS型防尘圈、聚四氟乙烯密封圈、UPH型密封圈、TC骨架油封等。

密封圈优点：寿命长，持久密封；耐高压、高低温耐磨，摩擦力小；耐化学性、耐腐蚀性，在各种介质中不易溶解或膨胀。

1/O型密封圈：是所有密封圈里用途最广的一种密封元件。主要用于静密封和往复运动密封。

2/Y型密封圈：广泛应用于往复动密封装置中。

3/V型密封圈：是一种轴向作用的弹性橡胶密封圈，用作转轴无压密封。密封唇有较好的活动性和适应性，可补偿较大的公差和角度偏差，可防止内部油脂或油液向外漏泄，也可防止外界的溅水或尘埃的侵入。

4/孔用YX型密封圈：用于往复运动液压油缸中活塞的密封。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶。工作介质：液压油、乳化液。工作温度：TPU：-40~+80；CPU：-40~+120。

工作压力：32Mpa；硬度：85度。TPU：一般液压缸、通用设备液压缸。CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。

5/矩型密封圈：一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。