

# 初效滤网 G系列新风初效滤网 弘兴昌厂家直销 发货快

产品名称	初效滤网 G系列新风初效滤网 弘兴昌厂家直销 发货快
公司名称	昆山弘兴昌电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弘兴昌 尺寸:多种 苏州:昆山
公司地址	苏州市昆山市黄河南路
联系电话	0512-36826955 18068085052

## 产品详情

初效滤网 G系列新风初效滤网 弘兴昌厂家直销 发货快

初级过滤，风阻低，拦截棉絮、毛发、大颗粒粉尘，

初效过滤网适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 5 μm 以上尘埃粒子。初效过滤网有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

### 折叠应用

应用非常广泛，较常用于程控交换机和计算机机房专用恒温恒湿空调以及用于中央新风机组和通风系统。用于空气压缩机的预过滤，洁净室回风过滤，效率高过滤装置的预过滤等。

### 折叠原理

过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大，流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡在摺与摺之间。洁净空气从另一面均匀流出。因此气流通过过滤网是平稳和均匀的。视过滤滤料不同。它所拦截粒子的粒经从0.5um到5um而不同。过滤效率也不同。

### 折叠结构

一次性纸框过滤网的外框一般分为一般硬纸框和高强度摸切硬纸板，滤芯为打褶的纤维过滤材料内衬单面金属丝网。外型美观。结构坚固耐用。一般硬纸板外框用于制造非标规格的过滤网，可用于任意规格过滤网生产，高强度，不宜变形。高强度摸且硬纸板用于制造标准规格的过滤网，特点为规格精度高，美观,成本低。如果用进口面纤维或合成纤维过滤材料，则其各项性能指标均可达到或超过进口过滤网同类产品。

## 折叠滤料

过滤材料是以折叠形式装入高强度摸且硬纸板内，迎风面积增大。流入的空气中的尘埃粒子被过滤材料有效阻挡褶与褶之间。洁净空气从另一面均匀流出，因此气流通过滤网是平缓和均匀的。视过滤材料不同，它所阻挡的粒径从 $0.5\ \mu\text{m}$ 到 $5\ \mu\text{m}$ 而不同，过滤效率也不同

滤料材质可根据客户需要，采用无纺布、蓬松玻纤毡、塑料网或金属丝网。较常用的是无纺布，玻璃纤维。效率可达初效或中效。