

# 环氧树脂AB胶水 今程粘胶780AB

产品名称	环氧树脂AB胶水 今程粘胶780AB
公司名称	今程粘胶（惠州）有限公司
价格	98.00/公斤
规格参数	品牌:液立钢 型号:环氧树脂AB胶水 包装:1kg、5kg、15kg、20kg
公司地址	广东省惠州市博罗县石湾镇濠吓李屋工业区宝兴化工（今程）
联系电话	0752-6916910 18928310798

## 产品详情

今程粘胶（惠州）有限公司

本剂（A剂）

品 名

780A（平面硬胶）

粘 度

7000—7500CPS

外 观

透明

比 重

1.12

硬化剂（B剂）

品 名

780B

粘 度

80—100CPS

外 观

透明

比 重

0.8

特点与用途

配合比例

3:1（重量比）

主要用途

适用于证章、工艺品、电子等  
表面灌注，披覆

主要特点

光泽度消泡性佳，透明性良好  
30分钟

可使用时间100g × 25

初期硬化时间

12小时（50 × 3小时；6  
0 × 1小时）

硬化物特性

接着强度

150—180（kg/cm<sup>2</sup>）

弯曲强度

210—220（kg/cm<sup>2</sup>）

剪断强度

130—140（kg/cm<sup>2</sup>）

热变形温度

85

硬 度

（SHORE D）80—85

电机特性

表面阻抗

1 × 10<sup>15</sup>（ /cm<sup>2</sup>）

容积阻抗

3 × 10<sup>15</sup>（ /cm<sup>2</sup>）

介电常数

4.2

破坏电压

22kv以上 ( kv/mm )

注：780AB常温25 以下硬化时间延长，如要硬化时间缩短，必须以40-60 温度烘烤2-4小时。

今程粘胶（惠州）有限公司是家环氧树脂二次加工的台资企业，主要生产环氧ab胶及各类固化剂，公司自1998年进驻大陆市场以来，以产品品质为基础，积极开发一系列适合市场要求的产品，在工艺品，印刷商，徽章铭板，五金粘接灌注等领域取得很好的口碑，目前公司全体同仁正以饱满的热情，全心全意为你打造专属你的胶水产品，愿您的来电，使我们双赢的始端！

今程企业于1986年创立于台湾高雄市，是专业生产环氧树脂ab胶水（epoxy）和各种硬化剂的实业公司。1998年进驻祖国大陆市场，2004年在广东省惠州市成立“今程粘胶（惠州）有限公司”，并开设研发室，可依据厂商需求，调配适用产品。

经营产品环氧树脂、环氧树脂ab胶水、平面胶水、水晶胶水、粘接胶水、灌封胶水、固化剂、注塑胶水、工业胶水、饰品胶水、烫钻胶水、环氧ab胶水、环氧树脂等系列胶水、固化剂、地坪工程等。

#### 我司产品适用范围

工艺业：商标、证章、铭板、水晶贴纸、相框、钮扣平面软硬质胶水；饰品业：发夹、胸花、圣诞饰品弧形类止注销软硬质胶水；丝花业：雨露剂、灌注用软硬质假水；五金业：滤清器、砂布轮灌注、手工具、门锁等接着；电子业：电子零件封装、灌注、接着等脱水；模具业：汽车模具、检具、鞋具等，各种模具、模型用代木、糊胶；固化剂：拉链烤漆固化剂，环氧地坪（底、中、面）涂固化剂，披覆、灌封、接着（透明）固化剂，玻璃丝印油墨固化剂等；石材业：石材干挂、工艺品填充、含浸、接着用胶水；建材业：epoxy pu树脂地板工程施工及材料；土木营造用接着剂用各种工业用接着剂。

今程粘胶（惠州）有限公司是研制、开发、生产、销售、咨询和服务的企业。采用进口原材料和先进的和产技术，以严谨的台湾管理模式掌控生产制程。我们将坚定不移的贯彻务实、创新的企业精神，为客户提供完美满意的解决方案和产品，欢迎新老客户垂询！