

W型DN75柔性铸铁排水管,柔性铸铁管价格

产品名称	w型DN75柔性铸铁排水管,柔性铸铁管价格
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:济钢 型号:ZS1536
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

W型铸铁管件 - 盲堵简介：

又称为W型铸铁排水管件 - 盲堵，排水铸铁管件盲堵，盲堵板 法兰盲板，法兰堵头。盲堵是通常是用在直管的末端，起到封闭，阻止污水流通的作用。通常应用于一些特殊支线，起到预留接口，或者检修的作用。盲堵是W型铸铁管中经常用到的铸铁管件，是在安装施工常用 管件，应用广泛。

W型铸铁管件，盲堵优点：

1. 噪音低、强度高、寿命长
2. 柔性抗震
3. 耐高温，阻燃防火
4. 无二次污染，可再生循环使用
5. 柔性接口铸铁排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。

铸铁排水管材是以灰口铸铁为原料，采用铸造方法成型的建筑排水用材料，广泛适用于工业、民用建筑污水、废水、雨水等污、废水排放与处理系统，是排水管道、工程的主要材料之一。

一、 铸铁排水管材的品种与分类

1、 从管道系统构成上，铸铁排水管材可以分为直管、管件、辅件三大类。

直管是管道系统的主要构成部分；品种繁多的管件是实现排水系统功能的保证（汇集、转向、透气、闭

水闭气、消能缓压、检查清障等)；辅件主要起连接、密封作用。

2、从接口形式上，铸铁排水管材可以分为柔性接口和刚性接口两大类。

柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形能力和抗震能力，具有广泛的适用性。刚性接口排水管缺乏承受径向挠度、轴向伸缩的能力，使用过程中受到建筑变形、热胀冷缩、地质震动等外力作用时，易产生管体破裂，造成渗漏事故，因而被逐渐淘汰，仅仅在一些低矮建筑或特殊场合使用。

3、从接口的连接方式上，柔性接口铸铁排水管材又可分为无承口W型（俗称卡箍）、法兰机械式A型、（双）法兰机械式B型、柔性承插式等四种。上述四种柔性接口排水管材在不同的国家和地区广泛使用，目前国内比较常用的是W型、A型、B型三种。

W型管的连接采用不锈钢卡箍件进行连接施工。不锈钢卡箍件由胶套、卡箍、穿孔滚动轴及螺栓构成。接口采用橡胶套密封，效果好，能承受来自各方向的震动（包括强烈地震）。外罩为不锈钢卡箍，接口美观牢固、耐腐蚀。在安装接口时将卡箍放松到最大直径限位，先将不锈钢外套套入管道，然后接口的两端分别对入橡胶套内，将不锈钢外套套在橡胶套外部拧牢即可获得满意效果。

W型管连接方式决定了其安装、维修方便的特点，但是，由于采用螺栓紧固挤压橡胶密封套的连接方式连接，密封程度除了同材料本身有关系外，主要取决于螺栓的紧固程度。根据笔者的施工经验，紧固螺栓时，最好采用由厂家配套提供的专用工具（目前市场上也有），这样即可以保证紧固效果又可以提高工作效率。另外，当排水管道发生堵塞时，只需要将卡箍件拆下即可，简单易行，这是传统的其它管材所没有的优点。

为了保证施工质量和使用功能，防止跑、冒、滴、漏等现象出现，在实际工程中，除了进行常规的通水通球试验以外，笔者还采用了满水试验和轻敲听声音相结合的办法。对每次进场的材料进行满水试验抽查，全部合格后方可进场，具体使用时，轻敲材料，如声音清脆，则合格，一旦有嗡嗡的声音，则表示有破裂。其次在每天管道施工完后，对管口进行临时封堵，防止杂物掉落进后堵塞管道。在每个厕浴间安装完成后，均对排水支管做满水试验，主要检查接口是否漏水，有问题及时处理。