

XY-XXS智能闪光信号报警器

产品名称	XY-XXS智能闪光信号报警器
公司名称	金湖翔宇自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:翔宇 型号:XY-XXS
公司地址	江苏淮安金湖健康西路
联系电话	0517-86881568 13390803008

产品详情

产品名称 闪光信号报警器
：

产品型号 XY-XXS
：

产品特点 XY-XXS智能闪光报警器采用优质的元器件，结构设计合理，具有性能优越，工作可靠、寿命长、维修方便等特点，深受广大用户的信赖。

闪光信号报警器的详细资料：

一、产品概述：

XY-XXS智能 [闪光信号报警器](#)

采用优质的元器件，结构设计合理，具有性能优越，工作可靠、寿命长、维修方便等特点，深受广大用户型微机检测系统，领先纯硬件实现了报警功能的电路，使得整机的零件大大减少，可靠性大大提高，输入CPU和外电路实现完全隔离。XY-XXS智能闪光报警器采用内蜂鸣器音响和面板指示闪烁及后端子输出无提示。与各种有电压开关或无电压接点开关的控制检测仪表配合使用，当生产过程中的参数超出限值，报警接点，以引起操作人员注意，并采取措施，是一高性价比的仪器，广泛应用于各行业生产过程工艺参数

二、XY-XXS智能[闪光信号报警器](#)特点：

- 1、采用高性能单片机的逻辑识辨技术，适用于各种逻辑变量的输入（无源触点、TTL、OC门等信号类型带OC门信号输出。
- 2、可根据用户要求制作，可带报警记忆功能。
- 3、内部设有蜂鸣器、试验、消音按键并留有可外接讯响器接口（无源触点信号）和试验、消音按键接口

4、采用卡入式结构设计，与XXS系列闪光信号报警仪兼容，便于安装、维修、调换。5、可带串行通讯接口，予以确定，可与各种带输入、输出通讯功能的设备进行双向通讯，并组成监控系统。

6、四路、八路输入信号，对应四个、八个高亮度数码管或发光块分别显示各通道的当前状态。

7、测试功能由外部接点开关或面板按键启动，消音功能由外部接点开关或面板按键控制。

三、XY-XXS

电源电压：AC200V \pm 10% 50 HZ 或DC24V \pm 10% 环境温度：- 10 ~ 45 相对湿度：85%

输入方式：无源触点，不允许有附加输入功率。继电器接点输出：AC 240V 3A DC28V 5A，回路点电阻

功耗：约5W（八回路同时报警状态，不包括电铃及蜂鸣器功率）仪表重量：约0.5Kg

相关产品：

XY-XMD 智能巡检仪