

# XY - 404型四通道显示调节仪

产品名称	XY - 404型四通道显示调节仪
公司名称	金湖翔宇自动化仪表有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:翔宇 型号:XY - 404型
公司地址	江苏淮安金湖健康西路
联系电话	0517-86881568 13390803008

## 产品详情

产品名称 四通道显示调节仪  
：

产品型号 XY-404  
：

产品特点 XY - 404型四通道显示调节仪与各类传感器、变送器配合使用，四通道显示调节仪可同进对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制。

四通道显示调节仪的详细资料：

### XY - 404型四通道显示调节仪

与各类传感器、变送器配合使用，四通道显示调节仪可同进对多路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。功能特点：

XY - 404型四通道显示调节仪具有自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能要求

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升能非常方便

主要技术指标：

基本误差：0.5%FS或0.2%FS ± 1个字 分辨率：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：四排四位LED数码分别同时显示 采样周期：0.5S 报警输出：每个通道可分别带一个报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量AC220V/1A

变送输出：每个通道可分别带4~20 mA、0~10 mA、1~5V、0~5V隔离输出精

度：±0.1%FS，12位D/A 通讯输出：接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率—300~9600bps内部自由设定 馈电输出：DC24V/50 mA 电源：开关电源85~265VAC

功耗4W以下 外型尺寸：80×160×125mm（竖式） 型号说明

型谱		说明
XY-404		<a href="#">四通道显示调节</a>
外型尺寸	A	横式160×80×125
	A/S	竖式80×160×125
第一通道输出方式	B1	继电器报警输出
	X1	模拟量变送输出
第二通道输出方式	B2	继电器报警输出
	X2	模拟量变送输出
第三通道输出方式	B3	继电器报警输出
	X3	模拟量变送输出
第四通道输出方式	B4	继电器报警输出
	X4	模拟量变送输出

通讯输出	P	微型打印机
	R	串行通讯RS232
	S	串行通讯RS485
供电输出		220VAC供电
	W	DC24V供电
第一通道输入信号	1Sn	见输入类型表
第二通道输入信号	2Sn	见输入类型表
第三通道输入信号	3Sn	见输入类型表
第四通道输入信号	4Sn	见输入类型表

型号举例：XY-404A/SB1B2X3X4V24\_4-20 XY-404 [四通道显示调节仪](#)，竖式

四通道输入信号均为4~20mA，第一、第二通道分别带1个报警控制输出，第三、第四通道带模拟量变送输出，带DC24V馈电输出，供电电源220VAC。