

水泥罐气动蝶阀DN250蝶阀厂家价格

产品名称	水泥罐气动蝶阀DN250蝶阀厂家价格
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区王龙村欧阳过滤器材厂
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:欧阳 型号:DN100-DN400
公司地址	廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	0316-6228110 13833666187

产品详情

水泥罐气动蝶阀DN250蝶阀厂家价格

主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。由于此阀门的特殊结构以及工程材料的运用，它始终是一个非常经济且极高效的选择。适用于水泥罐仓顶除尘器，水泥搅拌站仓顶除尘器。

产品特点：单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高旋转阀板采用高分子材料，耐磨损组件少，轻质，便于搬运

粉体蝶阀是仓顶除尘器上的重要部件。一般密封座的寿命在正常情况下，橡胶15年-20年，金属的80年-90年。但如何正确选用则要根据工况要求。蝶阀的开度与流量之间的关系，基本上呈线性比例变化。如果用于控制流量，其流量特性与配管的流阻也有密切关系，如两条管道安装阀门口径、形式等全相同，而管道损失系数不同，阀门的流量差别也会很大。如果阀门处于节流幅度较大状态，阀板的背面容易发生气蚀，有损坏阀门的可能，一般均在15°外使用。

蝶阀处于中开度时，阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心，两侧形成完成不同的状态，一侧的蝶板前端顺流水方向而动，另一侧逆流水方向而动，因此，一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口，另一侧类似节流孔形开口，喷嘴侧比节流侧流速快的多，而节流侧阀门下面会产生负压，往往会出现橡胶密封件脱落。

蝶阀操作力矩，因开度及阀门启闭方向不同其值各异，卧式蝶阀，特别是大口径阀，由于水深，阀轴上、下水头差所产生的力矩也不容忽视。另外，阀门进口侧装置弯头时，形成偏流，力矩会有增加。阀门

处于中间开度时，由于水流动力矩起作用，操作机构需要自锁