输电线路工频参数测试仪HV-2700G 海沃电气

产品名称	输电线路工频参数测试仪HV-2700G 海沃电气
公司名称	扬州海沃电气科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海沃 型号:HV-2700G
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡工业园区
联系电话	0514-80891652 18101450258

产品详情

输电线路工频参数测试仪HV-2700G

公司服务电话：0514-80891652 88771470

1.海沃电气所有产品均实现计划性库存，常规规格大量现货。
2.海沃电气所有产品均提供一年质保，终身服务。
3.海沃电气重视每一位客户做到十五分钟内提供客户所需要的资料，报价。
扬州海沃电气科技发展有限公司
位于美丽富饶的长江三角洲，中国历史文化古城——扬州。企业与苏州、无锡隔江相望，与南京、上海濒临。交通便利，环境优美。

扬州海沃电气科技发展有限公司
专业生产高压试验成套设备、电力测试仪器仪表及各种复合绝缘子的企业。公司成立以来，产品深受各大电网公司、大型工矿企业青睐。

扬州海沃电气科技发展有限公司
在立足于现代科技理论与生产实践相结合的基础上，坚持“ 以人为本、科技创新 ”的原则，注重人才质量，研究开发，聚集了一批具有高水平的研究人员和应用技术人才，不断研制、开发出新颖、优质、完善的仪器仪表产品。产品经国家权威部门检测，各项技术指标均达到行业标准要求。

扬州海沃电气科技发展有限公司拥 有完整的质量体系认证和质量管理制度，严格按照ISO9001:2008标准模式进行内部质量管理。企业始终按照“ 实施技术创新、严格质量管理、坚持优质 服务、争创一流品牌 ”的质量方针，以“ 以人为本、以质量为根本、以科技为力量、以品牌为目标、以市场为导向、以资本为手段 ”的经营理念，以“ 国内行业领

先、国际行业知名”为追求目标，坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的服务宗旨，热忱为广大新老客户服务。

输电线路工频参数测试仪HV-2700G概述

输电线路工频参数测试仪HV-2700G
是我公司开发、研制的专门用于输电线路工频参数测量的高精度仪器，对于各种电压等级的输电线路的一系列工频参数可进行精密的测量。该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量线路参数的方法，接线简单，测试、记录方便，大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式液晶作为显示窗口，图形式菜单操作并配有汉字提示，集多参量于一屏的显示界面，人机对话界面友好，使用简便、快捷，是各级用户的首选产品。

输电线路工频参数测试仪HV-2700G功能特点

1、可测量各种类型输电线路的正序和零序各种参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。

2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。

3、电压、电流测量回路宽量限：电压最大可测量到750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏；电流可直通100A电流测试。

4、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。

5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来（打印机为选配件）。

6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口，可扩充校验数据上传功能，实现数据的集中管理。

输电线路工频参数测试仪HV-2700G技术指标

1、输入特性

电压测量范围：0~750V 宽量限，一档可保证精度。

电流测量范围：0~100A，内部全部自动切换量程。

2、准确度

电压、电流、频率：±0.2%

功率：±0.5%（CosΦ>0.1），±1.0%（0.02<cos< span=""> Φ<0.1）

阻抗、容抗、感抗：0.5%

电阻、电容、电感、电导、电纳：0.5%

3、工作温度：－10°C~ +40°C

4、工作电源：交流85V~265V

5、绝缘：⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV（有效值），历时1分钟实验。

6、体积：42cm×35cm×14cm

7、重量：3Kg