

供应上海RVHI消防信号闸阀

产品名称	供应上海RVHI消防信号闸阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

一、消防信号闸阀作用

信号闸阀，信号软密封闸阀，是一种专门对消防供水系统截流及实现截流状态电信号监控的专用阀门。主要用在自动喷水灭火系统中主管道上进行截流及截流状态控制，另外还可用于固定灭火系统的截流及截流状态控制。

二、消防信号闸阀结构特点

- 1、具备软密封闸阀的所有性能，特别适用消防管路系统；
- 2、结构合理，操作省力，止推轴承，减小摩擦，阻力降低；
- 3、精密加工阀杆，可减低操作扭力；
- 4、阀底部无凹槽，不易造成杂物淤积；
- 5、阀杆采用“O”型圈可大幅减少漏水现象，且在有压力及不断水情况下更换“O”型圈；
- 6、闸板内、外采用橡胶复膜模压设计，可避免因长期使用而脱落；
- 7、整体包胶阀芯，一体式铜螺母；
- 8、阀体内、外采用无毒性粉体环氧树脂涂装，增强耐腐能力，提高给水质量。

三、消防信号闸阀参数

--	--	--

公称压力：1.0~2.5MPa	工作温度：0~80	法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113
公称通径：40~400mm	适用介质：水、油、气等	试验标准：GB13927 AP1598

四、消防信号闸阀零件材料

名称	材质
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
闸板	球墨铸铁+三元乙丙或丁腈橡胶
中口垫	丁腈橡胶、三元乙丙
密封圈	丁腈橡胶
支架	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
螺栓	不锈钢
压盖	球墨铸铁、铸钢

阀杆螺母	铜合金
手轮（传动帽）	可锻铸铁

五、消防信号闸阀尺寸

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
L	178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406
Hmin(全开)	322	332	350	420	581	581	736	882	1009	1300	1380
Hmax(全开)	374	398	429	524	721	736	942	1031	1117	1655	1805