

# 供应电镀超声波清洗机

产品名称	供应电镀超声波清洗机
公司名称	苏州江东工业清洗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:江东工业 型号:电议 规格:齐全
公司地址	江苏苏州市相城区迎湖工业区新浪路11号
联系电话	86-512-66709376 15195641008

## 产品详情

供应电镀超声波清洗机

电镀超声波清洗机功能：

[电镀超声波清洗机](http://www.jd-clean.cn/products-detail.asp?cpid=17)www.jd-clean.cn/products-detail.asp?cpid=17

- 1、超声波发生器：产生高频超音频电信号，以供给换能器。
- 2、换能器：将超声波发生器产生的超音频电能转换成高频机械振荡而传入到清洗液中，从而达到超声清洗的目的。
- 3、超声清洗槽：盛载清洗液，并且待洗工件在此槽进行超声波清洗，可将工件表面及缝隙中的脏物振落。
- 4、自动温控加热系统：由发热板、机械式温控组成，自动控制清洗槽中清洗液温度及加热与否。
- 5、电器控制部分：集中控制整机的电器部分，保证整机功能的实现。
- 6、整机外罩：由底盘、地脚、万向脚轮、部件支架、门板等组成。

电镀超声波清洗机清洗原理：

利用高频超音频电能，通过换能器转成高频机械振荡而传入到清洗液中。超声波在清洗液中疏密相间地向前辐射，使液体流动，并产生数以万计的微小气泡，这些气泡是在超声波纵向传播的负压区形成及生长，而在正压区迅速闭合（熄灭）。这种微小气泡的形成、生长、迅速闭合称为空化现象。在空化现象中气泡闭合时形成超过1000个大气压的瞬时高压，连续不断产生的瞬时高压就像一连串小爆炸不断地轰击物体表面，使物体表面及缝隙中的污垢迅速剥落，这种空化侵蚀作用就是超声波清洗的基本原理。

江东工业为您推荐：

[单槽式超声波清洗机](http://www.jd-clean.cn/products-detail.asp?cpid=32).www.jd-clean.cn/products-detail.asp?cpid=32

[全自动超声波清洗机](http://www.jd-clean.cn/products-detail.asp?cpid=35).www.jd-clean.cn/products-detail.asp?cpid=35