

常州烘干机厂_烘干机_健达干燥图

产品名称	常州烘干机厂_烘干机_健达干燥图
公司名称	常州健达干燥设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:健达 型号:XG1821
公司地址	常州市天宁区东青镇
联系电话	13901507888

产品详情

脉冲式气流干燥器国产食品冻干设备经十几年的发展有些已比较完善，基本达到进口设备水平，抚顺产的DT系列冻干机在节能方面就是一个较成功的实例。随着技术进步，从国外情况看，食品冻干机正向大型化、连续化和自动化方向发展。按用途不同可将冻干设备分为药品设备和食品设备两种。前者规模较小，无菌控制严格，工艺参数控制精确，自动化程度较高，造价也高。后者则处理量较大，效率较高，比较重视节能技术的应用。

气流筛的维护与保养 操作人员要严格按照气流筛产品使用说明书的要求，正确使用设备，做好设备的清洁、润滑、紧固和防蚀等日常维护工作，使设备经常保持内外清洁、性能良好、安全可靠的状态。气流筛的电器控制箱要保持清洁，严防粉尘落入控制箱，造成电气元件失灵或短路，要定期检查接地线是否良好，设备到电源开关的电缆线连接是否良好，如有老化应及时更换。气流筛主机、电机和风机每年要检修一次，加入适量润滑油，清除电机内粉尘。配有激振器的筛机激振器每年必须维修一至二次，每次维修要加润滑油，连接螺栓要紧固。气流筛的筛网更换时要保证均匀张紧，固定两端钢丝绳时，需边紧固边调整筛网。

直管气流干燥湿料由加料器加入直立管，空气经鼓风机鼓入翅片加热器，加热到一定温度后吹入直立管，在管内的速度决定于湿颗粒的大小和密度，一般大于颗粒的沉降速度（约为10~20米/秒）。已干燥的颗粒被强烈气流带出，送到两个并联的旋风分离器分离出来，经螺旋输送机送出，尾气则经袋式过滤器放空。由于停留时间短，对某些产品往往须采用二级或多级串联流程。