

LCP专用螺杆排气挤出机螺杆金鑫追求质量

产品名称	LCP专用螺杆排气挤出机螺杆金鑫追求质量
公司名称	深圳市金鑫机械有限公司
价格	8003.00/套
规格参数	品牌:金鑫 型号:jx 规格:各种
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道大浪南路河背工业区佳田工业园C栋
联系电话	0755-27188830 18922800557

产品详情

金鑫-质量享誉全球！金鑫良好品质、良好服务金鑫ISO认证、品质保证！金鑫-大专业生产加工料筒螺杆上网查询：金鑫螺杆品质卓越,满意之选 咨询热线：唐小姐 13342963856
全硬螺杆 适用范围:PA(聚酰胺)、PPS(聚苯硫醚)、PEEK(聚醚醚酮)、PC(聚碳酸酯)、PCTA、LCP、磁粉、陶瓷粉、铝美粉、铁粉等;此材料代替原钨钢螺杆，并已在海外被广泛应用
特殊材料螺杆X155CRVM012耐腐蚀、耐高温耐高压。氮化螺杆 加工范围: 14mm- 300mm
螺杆基材:34CrAlNi6、42CrMo3 氮化时间:72小时 表面硬度:900-1100HV 氮化表面深度:0.60-0.80mm
直线度:0.015mm/m 氮化脆性:1级 表面粗糙度:Ra0.4 μ m 长径比:L/D=18-28
注塑机锁模力胶量适用:25T-4700T 30g-4000g 适用于:普通塑胶PP、PS、HIPS、ABS、PE、EVA、PVC、U-PVC、PO、PU、发泡塑料等。合金料管 1.用途区分：注塑机、挤出机、电木机
2.加工范围：内径 18mm- 300mm 3.合金成分：碳化钨88Wc/12Co A级，含量40% B级，含量25% C级，含量为9.5% 4.长度上限：4000mm 5.合金厚度：2.5-3.5mm 6.合金硬度：HRC58~70 7.适用塑胶范围：各类添加玻璃纤维，如：PPA、PPS、PA66、LCP、PEEK、电木粉、磁粉、铁粉等特殊工程塑胶。
耐磨型料管 耐磨料PM35在注塑成型中，担保耐磨损最佳：
成份：碳化钨微粒子品军分散在抗腐蚀性的镍合金机体内。抗磨耗及抗副食两方面极佳表现。
特别适合使用于注塑过程中较难溶解的物质，如HMW-HDPE、PC或LLDPE和高度腐蚀性材料，
例如:含有25%或以上的矿物质(碳酸钙等)和玻璃纤维. 广东金鑫注塑机螺杆-[耐高温 耐磨损 耐腐蚀 高强度]
广东金鑫注塑机螺杆高温下不变形,寿命长,物料具有腐蚀性,可承受大扭矩,高转速.金鑫注塑机螺杆价格合理,

.来电咨询:胡小姐 13332980253 QQ:2054612374 0755-27188830 27188831