# C3A气铲带弹簧 风铲 C3A气动铲

| | |
|---|---|
| 产品名称 | C3A气铲带弹簧 风铲 C3A气动铲 |
| 公司名称 | 济宁市市中区鑫隆工矿机械厂 |
| 价格 | 100.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:济宁鑫隆<br>型号:C3A |
| 公司地址 | 山东省济宁市 |
| 联系电话 | 0537-2886198 15589757571 |

# 产品详情

C3A气铲

C3A气铲带弹簧 风铲 气铲 C3A气动铲 风动铲 C3A风铲带弹簧 C3A风铲 C3A风动铲 气动铲

一、气铲用途：

①C3A气铲适用于加工岩石，铆接铆钉，拆除水泥砖墙。
②C3A气铲也可用于铲切金属焊缝，铸件清砂和铲锄毛刺。

二、技术参数：

| 型号 | CZ2 | CZ2.5 | C3 | C3A | C5 | C6B | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲击频率(Hz) | 65 | 60 | 45 | 45 | 35 | 32 | 13 | 32 |
| 冲击能(J) | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 18 |
| 缸体直径(mm) | 25 | 18 | 25 | 24 | 28 | 30 | 28 | 30 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耗气量(L/S) | 7 | 7 | 12 | 12 | 19 | 21 | 16 | 20 |
| 气管内经(mm) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 机重(Kg) | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 5.4 | 6 | 7.4 | 7.2 |
| 机长(mm) | 207 | 210 | 320 | 320 | 330 | 360 | 445 | 400 |

三、使用与休养 1、气管连接处应保持牢固，不得漏气，并保持内部清洁。气管长度不大于12米，管内外不得有破损处，勿使气管弯曲和重物碾压其上。
2、铲头的尾部与缸套的配合应符合要求。不应过大或是过小，以免钎子研伤。
3、工作时每2-3小时必须加润滑油一次，每周应拆卸清洗。
4、使用时应尽量避免无钎空击，以防损伤零件。

5、当遇有故障时，应立即停止冲击，进行排除，如故障较严重，可交于修理部门进行检修。
6、长期停止使用应加润滑油，妥当放置。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlgk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机等。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨脂矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。