



耗气量(L/S)	7	7	12	12	19	21	16	20
气管内经(mm)	10	10	13	13	13	13	13	13
机重(Kg)	2	2.5	3	3	5.4	6	7.4	7.2
机长(mm)	207	210	320	320	330	360	445	400

- 三、使用与休养
- 1、气管连接处应保持牢固，不得漏气，并保持内部清洁。气管长度不大于12米，管内外不得有破损处，勿使气管弯曲和重物碾压其上。
  - 2、铲头的尾部与缸套的配合应符合要求。不应过大或是过小，以免钎子研伤。
  - 3、工作时每2-3小时必须加润滑油一次，每周应拆卸清洗。
  - 4、使用时应尽量避免无钎空击，以防损伤零件。
  - 5、当遇有故障时，应立即停止冲击，进行排除，如故障较严重，可交于修理部门进行检修。
  - 6、长期停止使用应加润滑油，妥当放置。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlqk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨脂矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。