DMS350型水磨石机 路面水泥磨石机

产品名称	DMS350型水磨石机 路面水泥磨石机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:DMS350型
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

DMS350水磨石机

DMS350型水磨石机 路面水泥磨石机 水磨石机 水磨石地坪机 水泥打磨机 水泥地面磨石机 金刚石水磨石机 手扶水磨石机

一、水磨石机技术参数：

型号	DMS250	DMS350
磨盘直径	250mm	350mm
磨盘转速	800转/分钟	2000转/分钟
磨削效率	粗磨7-10m ² /h 细磨15-25m ² /h	粗磨20-30m ² /h 细磨50-70m ² /h
磨盘寿命	700-1200m ² /单盘	2000-3500 m ² /单盘

功率	3KW	5.5 KW
电机转速	2880r/min	
整机净重	77kg	120 kg

二、DMS350型水磨石机产品用途：

- 1、本机的效率最高,寿命最长，平度最好，成本最低，金刚石盘：该盘中投入大量的人造金刚石，由于金刚石特别坚硬，锋利，耐磨，所以使用该磨盘制水磨石地坪效率高，质量好，磨削寿命长。
- 2、金刚石水磨石机：该机具有转速高，冷却好，工作平稳，操作轻便等特点。是充分发挥金刚石磨优势的配套机具。
- 3、地面研磨机，主要用于小或中等范围地面的研磨处理，他能有效打磨混凝土表面及环氧砂浆层和旧的环氧地面等，具有轻便，灵活，工作效率高等特
- 4、水磨石机适用于水磨石地坪的磨平与磨光，水磨石楼台，各种板块的磨削。

三、水磨石机使用说明

(1) 操作人员必须穿胶靴，戴好绝缘手套。

(2) 水磨石机宜在混凝土达到设计强度70% ~ 80%时进行磨削作业。

(3) 作业前，应检查并确认各连接件紧固，当用木槌轻击磨石发出无裂纹的清脆声音时，方可作业。

(4) 电气线路，必须使用耐气候型的绝缘四芯软线，电门开关应使用按钮开关，并安装在磨石机的手柄上。电缆线应离地架设，不得放在地面上拖动。电缆线应无破损，保护接地良好。

(5) 水磨石机手柄，必须套绝缘管，线路采用接零保护，接点不得少于两处，并须安设漏电保护器（漏电动作电流不应大于15mA，动作时间应小于0.1s）。

(6) 在接通电源、水源后，应手压扶把使磨盘离开地面，再启动电动机。并应检查确认磨盘旋转方向与箭头所示方向一致，待运转正常后，再缓慢放下磨盘，进行作业。

(7) 作业中，使用的冷却水不得间断，用水量宜调至工作面不发干。

(8) 作业中，当发现磨盘跳动或异响，应立即停机检修。停机时，应先提升磨盘后关机。

(9) 更换新磨石后，应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨1 ~ 2h，待金刚石切削刃磨出后，再投入工作面作业。

(10) 磨块必须夹紧，并应经常检查夹具，以免磨石飞出伤人。

(11) 作业后，应切断电源，清洗各部位的泥浆，放置在干燥处，用防雨布遮盖。

(12) 电器线路、开关等，必须由电工安装和检修，其他人员不准随意拆接。

四、使用与休养：

- 1、切断电源，清除工作装置周围的泥浆
- 2、使用一段时间后，拧开盖上的油塞，加入黄油
- 3、磨石块是本机消耗品，用户应常备一定的磨石，以便更换
- 4、按规定保养和润滑，定期检查导线，如有破损要立即换新，手柄要保持干燥清洁不沾油脂
- 5、当磨块消耗到一定程度后，停止工作，进行调整，调整完毕后再继续工作

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxljk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。