

偶联剂DC6020用于玻璃烤漆、金属烤漆工艺烤漆

产品名称	偶联剂DC6020用于玻璃烤漆、金属烤漆工艺烤漆
公司名称	广州市穗博贸易有限公司
价格	35.00/kg
规格参数	品牌:道康宁 型号:6020 规格:20kg/桶
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3889号17126
联系电话	020-82242246-601 13570533531

产品详情

偶联剂DC6020用于玻璃适烤漆、金属烤漆等工艺烤漆，道康宁硅烷偶联剂Z-6020 相应牌号 Z-6020（美国Dow Corning道康宁公司）、A-1120（美国GE/OSi公司）、KBM-603（日本信越）、GF 9(瓦克)，KH-792(中科院) 化学名 N-（氨乙基）- -氨基三甲氧基硅烷 英文名 N-(amino-ethyl)-amino-propyl trimethoxy silane CAS 编号 1760-24-3 分子式 $C_8H_{22}O_3N_2Si$ 结构式 分子量 222.4 物化性质 本品为双氨基型官能团硅烷，比Z-6011功能性更强，外观为无色或微黄色透明液体，沸点261~263，密度 201.028g/cm³，能溶于苯中。与水反应。用途 本品应用于玻璃纤维表面处理和矿物填料处理的增强酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、碳酸酯等热塑性和热固性树脂，能大幅度提高、增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能，并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。本品可直接加入玻璃纤维浆料中。在黏合剂中是优异的粘结促进剂，可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料，可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性，也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。在树脂砂铸造中，能增强树脂硅砂的粘合性，提高型砂强度及抗湿性。在玻纤棉和矿物棉生产中，将其加入到酚醛树脂粘结剂中，可提高防潮性及增加压缩回弹性。在砂轮制造中，有助于改进耐磨自硬砂的酚醛树脂粘合剂的粘结性及耐水性。本品是一种双官能偶联剂，主要用于增加有机材料对无机基底材料的粘接能力，适用于大多数有机和无机材料。使用在硅酮密封胶中，大大提高黏结力，是最佳的黏结力促进剂。

广州市穗博贸易有限公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，
联系地址：广东省广州市黄埔区黄埔东路3889号17126 电话：020-82242246-601 传真：020-82230793
李先生：13570533531