

厂家直销GPPS塑料抗冲击增韧剂

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直销GPPS塑料抗冲击增韧剂 |
| 公司名称 | 深圳金大全科技有限公司 |
| 价格 | 30.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:金全牌 型号:A-659 韧性提高:70%以上 |
| 公司地址 | 深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋 |
| 联系电话 | 0755-28996208 15986759891 |

产品详情

基本参数

品牌：金全牌

型号：A-659

有效物质含量：100%

用途明说：增韧增强抗冲击耐寒增加拉伸强度

主要功能：增韧增强抗冲击耐寒增加拉伸强度

类型：塑胶助剂

产品规格：25KG/袋

CAS：标准

弯曲强度：标准 mPa

外观：颗粒

密度：0.9 g/cm³

拉伸强度：标准 mPa

包装贮存：纸袋

别名/化学名：颗粒增韧剂

用量与用法：2%-4%

详细说明

A-659的用料？

A-659主要用于PPS、PPO、PVC等硬胶通用。

A-659的添加量是多少？

添加量:在塑料原料或再生料中添加2%-4%的A-659颗粒增韧剂，就可以达到明显的效果

A-659的优点是？

不会影响塑料配色，不会影响塑料其他方面的性能。

操作简单：只需在混料时把增韧剂加入，与水口料、再生料和原料混合搅拌5-8分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。

A-659的用量和用法：1、成本极低：用量为2-4%，即1KG原料加入20-40克增韧剂，用量极少；请用塑料试样并且用混料机搅拌5-8分钟。2、用法简单：只需在混料时把增韧剂加入，与水口料、再生料和原料混合搅拌5-8分钟，拌匀后即可加热烤料挤出、注塑或吹塑成型。3、包装、贮存和保质：纸塑袋或纸箱包装，净重25 KG/件，须注意防晒、防潮、防污染，本产品保质期三年。 注意事项

测试塑料颗粒增韧剂的效果，请在挤出、注塑或吹塑成型24小时后进行，这样效果更加明显；请用同种材质的胶料做比较，测试产品尽可能用平面无孔产品。

注 意：本产品如不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗或到附近医院就诊

兰小姐：15986759891

联系QQ：2321138678

邮箱 : argipe@foxmail.com

公司电话 : 0755-28996208

公司网站 : www.51chinaall.com