供应双工位异形玻璃倒角机

产品名称	供应双工位异形玻璃倒角机
公司名称	东莞市众度机械设备有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:众度机械 型号:ZD-560-P 机器用途:用于家电面板玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、电子屏幕玻璃等需要倒角的领域。
公司地址	东莞市东坑镇东安路394号
联系电话	0769-22773856 13929446756

产品详情

设备名称	单边智能连线
设备品牌	众度
设备产地	广东
设备型号	ZD-5
设备尺寸	3.0*1.5
机械重量	200
倒角范围	R2-R30mm；
倒角精度	±0.1
加工玻璃厚度	3mm-
可加工尺寸	160*400
设备耗电量	20K
倒度速度	2.5-3片
机器用途	应用于卫浴玻璃、家具台面玻璃、建更为
操作系统	众度专

众度智能连线玻璃倒角机性能特点

众度分体连线智能倒角机，针对散单玻璃加工进行优化，每片玻璃的尺寸不同也可快速倒角加工，该设备对接传送带以流水线方式完成整个加工过程，免去人工搬运，设备采用CCD映像捕捉自动定位，玻璃倒角顺滑、效率、精度等优势，省时省力省人工。

连线玻璃倒角机的优点

1.设备专门针对散单玻璃定制优化，加工散单效率更高；

2.采用双系统补偿抛光技术，确保倒角标准，接口顺滑；

3.倒角粗磨、精磨、抛光一次到位;

4.对接前后工艺，实现全自动信息对接；

5.采用CCD影像定位捕捉，即使玻璃开料对角线公差不齐也可加工顺滑；

6.加工产口质量稳定，废品率低。

设备细节

机床底坐采用12mm的厚壁钢管焊接而成，焊接后经过去应力退火（热处理），去除内应力，保证床身长时间不变形；去应力退火（热处理）是玻璃连线倒角机必须经过的一道工序，如果这些应力不予消除，将会引起床体在一定时间后，或在随后的加工生产过程中产生变形或裂纹，从而会导致设备的精度下降，众度很注重设备的基础，采用的都是真材实料。

丝杠：

选用Taiwan TBI研磨机滚珠丝杠，保证设备效率和精度。导轨、滑块：选用Taiwan TBI

方导轨比圆导轨的优点在于：精度更高，负载能力强，使用寿命长。

圆导轨不适合用在高精度的数控设备上。

电器元件：

继电器、接触器、接近开关、空气开关等都选用国际牌子，保证设备工作的稳定性。