

# 供应双工位异形玻璃倒角机

产品名称	供应双工位异形玻璃倒角机
公司名称	东莞市众度机械设备有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:众度机械 型号:ZD-560-P 机器用途:用于家电面板玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、电子屏幕玻璃等需要倒角的领域。
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路52号
联系电话	0769-22773856 13929446756

## 产品详情

设备名称	单边智能连线
设备品牌	众度
设备产地	广东
设备型号	ZD-560-P
设备尺寸	3.0*1.5m
机械重量	2000kg
倒角范围	R2-R30mm ;
倒角精度	± 0.1mm
加工玻璃厚度	3mm-12mm
可加工尺寸	160*400mm-1600*2400mm
设备耗电量	20KW
倒角速度	2.5-3片/分钟
机器用途	应用于卫浴玻璃、家具台面玻璃、建筑玻璃、电子屏幕玻璃等需要倒角的领域。
操作系统	更为人性化，操作简便，众度专

### 众度智能连线玻璃倒角机性能特点

众度分体连线智能倒角机，针对散单玻璃加工进行优化，每片玻璃的尺寸不同也可快速倒角加工，该设备对接传送带以流水线方式完成整个加工过程，免去人工搬运，设备采用CCD映像捕捉自动定位，玻璃倒角顺滑、效率、精度等优势，省时省力省人工。

### 连线玻璃倒角机的优点

- 1.设备专门针对散单玻璃定制优化，加工散单效率更高；
- 2.采用双系统补偿抛光技术，确保倒角标准，接口顺滑；
- 3.倒角粗磨、精磨、抛光一次到位；
- 4.对接前后工艺，实现全自动信息对接；
- 5.采用CCD影像定位捕捉，即使玻璃开料对角线公差参差不齐也可加工顺滑；
- 6.加工产口质量稳定，废品率低。

## 设备细节

机床底座采用12mm的厚壁钢管焊接而成，焊接后经过去应力退火（热处理），去除内应力，保证床身长时间不变形；去应力退火（热处理）是玻璃连线倒角机必须经过的一道工序，如果这些应力不予消除，将会引起床体在一定时间后，或在随后的加工生产过程中产生变形或裂纹，从而会导致设备的精度下降，众度很注重设备的基础，采用的都是真材实料。

## 丝杠：

选用Taiwan TBI研磨机滚珠丝杠，保证设备效率和精度。导轨、滑块：选用Taiwan TBI

方导轨比圆导轨的优点在于：精度更高，负载能力强，使用寿命长。

圆导轨不适合用在高精度的数控设备上。

## 电器元件：

继电器、接触器、接近开关、空气开关等都选用国际牌子，保证设备工作的稳定性。