

自动玻璃倒角机 玻璃倒角加工设备

产品名称	自动玻璃倒角机 玻璃倒角加工设备
公司名称	东莞市众度机械设备有限公司
价格	98000.00/台
规格参数	品牌:众度机械 型号:ZD-440-P 机器用途:用于家电面板玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、电子屏幕玻璃等需要倒角的领域。
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路52号
联系电话	0769-22773856 13929446756

产品详情

设备名称	双工位玻
设备品牌	众度
设备产地	广东
设备型号	ZD-4
设备尺寸	1.8*1.7
设备行程	X轴:600mm / Y轴:500mm
倒角参数	双工位 : R2mm-R60mm、
倒角精度	0.05/50
加工玻璃厚度	2mm-12mm
可加工尺寸	100*80mm-1800*1800mm
倒度速度	10米/分钟
设备功率	10KW
机器用途	适用于家电面板玻璃、家具玻璃、建筑玻璃、电子屏幕玻璃等需要倒角的领域。
操作系统	众度专

众度双工位玻璃倒角机性能特点

众度全自动双工位玻璃倒角机，适用于1米以内平板玻璃加工方角、圆角、异形角，而且行程范围内，产品标准化（杜绝人工倒角误差、精倒角、降低损耗！）行程范围内，任何形状均可完成，精度在五个丝左右。即使玻璃对角线有误差同样保证接口顺滑。普通员工上岗即可操作，没有任何技术要求，只需按下启动按钮。让企业摆脱倒角、磨边、抛光等工序对人工的依赖。

全自动玻璃倒角机的优点

- 1.自动升降换磨轮，粗磨、精磨、抛光一次完成；
- 2.行程范围内任何形状随心所欲倒角，加工产品标准，倒角顺滑，无接口；
- 3.触摸屏操作界面方便，易操作，普工即可操作；
- 4.劳动强度低，加工产品质量稳定。
- 5.一台机器两个工位，工位1和工位2依序循环加工，大大提升产品加工效率；
- 6.此款机型可订制成单工位，倒角范围可由原来的R2mm-R60mm加大到R2mm-R350mm。

设备细节

机床底坐采用12mm的厚壁钢管焊接而成，焊接后经过去应力退火（热处理），去除内应力，保证床身长时间不变形；去应力退火（热处理）是生产数控异形磨边机必须经过的一道工序，如果这些应力不予消除，将会引起床体在一定时间后，或在随后的加工生产过程中产生变形或裂纹，从而会导致设备的精度下降，众度很注重设备的基础，采用的都是真材实料。

丝杠：

选用Taiwan TBI研磨机滚珠丝杠，保证设备效率与精度。导轨、滑块：选用Taiwan TBI

方导轨比圆导轨的优点在于：精度更高，负载能力强，使用寿命长。

圆导轨不适合用在高精度的数控设备上。

电器元件：

继电器、接触器、接近开关、空气开关等都选用国际牌子，保证设备工作的稳定性。