

# 亚仕兰胶粉Aquapas N2028

产品名称	亚仕兰胶粉Aquapas N2028
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	品牌:美国亚仕兰 型号:N2028 固含量:99%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

## 产品详情

亚仕兰胶粉Aquapas N2028

AQUAPASTM N2028

可再分散型胶粉

产品描述

Aquapas N2028 是刚性可再分散型胶粉，其化学组成为乙烯单体和醋酸乙烯酯单体的共聚物。N2028 外观表现为可自

由流动的白色粉末，可在一定剪切作用下在水中有效再分散。

产品指标

聚合物种类： 乙烯和醋酸乙烯的共聚物

外观： 可自由流动，白色粉末

固含量： 大于 98%

灰分含量： 8-12%

堆积密度： 350 - 550g/l

玻璃化温度： 16

最低成膜温度：4

## 产品应用

Aquapas N2028 可广泛应用于高性能建材产品中（如水泥基瓷砖粘结剂和自流平砂浆）。

## 生产

在干粉砂浆生产过程中，Aquapas N2028应与其他类型功能添加剂在混料设备中充分混匀。在混料过程中，应尽量避免

免混料设备中升温过高而导致的乳胶粉结块现象。干粉砂浆在现场加水拌合即可使用。手工拌合可能无法保证干粉砂浆

中聚合物添加剂充分分散和溶解，因此手工拌合后，建议新拌砂浆应静置5分钟，以保证砂浆充分熟化。

## 存贮

Aquapas N2028 应存贮在阴凉处以避免潮湿。任何高温或高湿的暴露行为将加剧乳胶粉的结块趋势。建议客户在产品

接收后6个月内使用完毕，包装开启后，应重新封装并贮存于密闭容器中以避免及降低乳胶粉结块趋势。乳胶粉应避免

受压以及堆砌存贮以避免或降低结块趋势。

## 包装

Aquapas N2098 采用25Kg 纸袋标准包装，必要时也可采用600Kg 规格包装。

## 安全

为便于了解完整产品安全信息，请参阅MSDS（产品安全使用说明书）。