滚轮罐耳专用聚氨酯胶轮

产品名称	滚轮罐耳专用聚氨酯胶轮
公司名称	山东宇豪工贸有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:山东宇豪 型号:300mm
公司地址	山东省邹城市西外环路5555号
联系电话	15615473133 15615473133

产品详情

滚轮罐耳专用聚氨酯胶轮介绍

常见的胶轮一般采用普通橡胶和金属轮骨复合而成,也有用塑料(如尼龙)代替橡胶制作的。由于普通橡胶硬度低、强度不高、耐磨性比较差,难以在重载车辆上使用,而尼龙轮,虽然硬度和强度高,但没有橡胶弹性,运行时振动大,摩擦力小,容易打滑,仍不是理想的实芯轮材料。对于荷载重、坡度大,强冲击等苛刻条件下使用的胶轮,采用聚氨酯弹性体制作较为适宜。 氨酯产品抗压缓冲、聚氨酯耐撕裂、聚氨酯耐磨、聚氨酯耐腐蚀、抗风化聚氨酯高回弹。其特性大大优于橡胶、丁青胶，耐磨性为天然橡胶的5倍，耐油性为丁青胶的3-5倍，抗压缩性在高硬度下具有68.5%的回弹率，聚氨酯弹性体硬度范围可调邵氏20A-邵氏98A。聚氨酯弹性体承载能力大、耐磨、耐油，与金属骨架粘接牢固，可用于制造在各种传动机构中广泛使用的胶轮、导轮、缆车的滑轮等等。 聚氨酯胶轮还具有耐油、韧性好、附着力强等特性，在矿山用的单轨吊车、齿轨吊车及清洗车等车辆上使用 非常普遍，效果比较理想！

滚轮罐耳专用聚氨酯胶轮的分类

L25/L30/L35/L42.5/LS30/LS35/LS42.5

滚轮罐耳专用聚氨酯胶轮的性能特点

聚氨酯弹性体的柔韧性、高拉伸强度，冲击强度、耐低温、耐高温、有较高的耐压强度等特点。