

# ROOF MATE屋面伴侣金属屋面防水系统

产品名称	ROOF MATE屋面伴侣金属屋面防水系统
公司名称	大连凯德托普防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区中华西路35号1单元6层20号
联系电话	86-0411-39513767 13050575557

## 产品详情

ROOF MATE屋面伴侣金属屋面防水系统是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料制成的高质量的防水涂料，辅之以缝织聚酯布而形成的防水系统，该系统能为金属屋面的采光板、伸出屋面管道、风机口、金属板搭接缝、加固螺钉、天沟以及其它防水薄弱部位提供完善的解决方案，它具有优良的耐疲劳性能、耐老化性能、低温柔性和优异的弹性，是金属屋面防水专家,提供十年或二十年质量承保。质保期满，进行适当保养、维修，则可以延长质保期。

确定需防水的区域：金属屋面一般有以下区域需做防水处理：水平搭接、垂直搭接、风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板四周、屋脊、天沟、金属板与女儿墙交接处、螺钉固件等金属屋面防水薄弱环节。

预处理：

- 施工前仔细检查金属屋面，确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物，不符合上述情况则分别作如下处理：
- A、更换已生锈固件,在适当的位置增加固件.
  - B、用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料.
  - C、清除冰冻物，灰尘及其它脏物.

施工工艺：

- A、金属屋面搭接处:金属屋面搭接处先涂一层贝斯基基层涂料，在其仍为湿润时，把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中，再从上面用贝斯基基层涂料充分浸润缝织聚酯布，以至全干。
- B、金属屋面的突出物（如烟窗、出气孔、风机口等）:裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布，并按技术要求裁剪好，在突出物周围涂一层贝斯基基层涂料，把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上，再从上面用贝斯基基层涂料充分浸润缝织聚酯布，确保不起泡、不起皱。
- C、金属屋面固件：用10cm×10cm的缝织聚酯布，按上述同样的方法处理。
- D、金属屋面天沟：天沟搭接缝，落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理，然后在更大防水范围涂一层涂料，在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布，再从上面用雅德丽浆料充分浸润缝织聚酯布，以至全干。至少12小时后，最后再涂一层雅德丽浆料。
- E、在做好防水处理的区域涂二层托普表层涂料，托普表层涂料的总涂覆率为3

5平方米/20升（可以一次涂刷，但建议分两次涂刷，保持总涂覆率不变）。

F、贝斯基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升，缝织聚酯布的利用率为90%。