

厂家热销硅橡胶捏合机 硅酮密封胶生产设备专业定制

产品名称	厂家热销硅橡胶捏合机 硅酮密封胶生产设备专业定制
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	118000.00/套
规格参数	品牌:金昶泰 型号:NHZ-500 重量:4855
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

捏合机 真空捏合机 不锈钢捏合机

产品概述：

真空捏合机是一种高性能的、对高粘度和超高粘度物质进行混炼、捏合、破碎、聚合反应的理性设备。捏合机由一对互相配合和旋转的叶片（通常呈Z型）所产生强烈的剪切、挤压、搅拌作用而使粘稠物料迅速混合均匀。捏合机由捏合部分、机座部分、传动系统、真空系统、液压系统、电控系统等六大部分组成。所有接触物料的地方都由不锈钢制成。

调温方式：

捏合机调温方式可选用导热油循环加热、电加热、蒸汽加热、水冷却。可根据要求制成缸体夹套、墙板夹套、搅拌桨中通水、通导热油等结构来进行加热和冷却。

出料方式：

捏合机出料方式有液压翻缸、螺杆出料、下出料等形式。

密封结构：

捏合机浆轴的密封采用独特的真空箱平衡结构，防止填料磨损颗粒进入缸体，对提高系统真空度和物料纯净度特别有利。

应用广泛：

真空捏合机广泛应用于高粘度密封胶、硅酮胶、硅橡胶、BMC、电池、油墨、染料、医药、树脂

、塑料、化妆品等行业。

技术参数：

捏合机技术参数									
型号	捏合缸 (L)		电机功率 (KW)	出料方式			加热方式		
	全容量	投料量							
NHZ-5L	5	3	1.5 ~ 3	手动翻缸或液压翻缸			导热油	电	蒸汽
NHZ-10L	10	6	2.2 ~ 5.5	手动翻缸或液压翻缸			导热油	电	蒸汽
NHZ-50L	50	30	4.5 ~ 7.5	手动翻缸或液压翻缸			导热油	电	蒸汽
NHZ-100L	100	60	5.5 ~ 11	手动翻缸或液压翻缸			导热油	电	蒸汽
NHZ-200L	200	120	7.5 ~ 15	手动翻缸或液压翻缸			导热油	电	蒸汽
NHZ-300L	300	180	11 ~ 18.5	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油	电	蒸汽
NHZ-500L	500	300	18.5 ~ 37	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油	电	蒸汽
NHZ-1000L	1000	600	22 ~ 55	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油	电	蒸汽
NHZ-1500L	1500	900	30 ~ 75	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油	电	蒸汽
NHZ-2000L	2000	1200	45 ~ 110	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油	电	蒸汽
NHZ-3000L	3000	1800	55 ~ 160	翻缸	下出料	螺杆出料	导热油	电	蒸汽