

dn200柔性管道连接器多图PVC管快速连接短接

产品名称	dn200柔性管道连接器多图PVC管快速连接短接
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:圣戈班 型号:MP1279
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

补心又称内外丝、内外异径，内丝小，外丝大，外丝与其他管件连接，内丝直接连以管子，用于管道的变径连接处；外螺丝短接头，用来连接两个紧靠着的管件；常用车床旋制的管子短接头代替，非常短的接头称为对丝；丝堵，又叫堵头，塞头为外螺纹，用来堵住管件的孔口；活接头，由两上能互相扣合的管节公口、母口以及连接公口、母口的套母组成，相扣部份用胶垫或石棉纸垫衬垫以免漏水，活接头用于管网中需将同径管道进行活连接的地方，即不转动管子也能将管道拆开。

鸿福管业球墨铸铁管接口连接应符合下列规定：

主控项目

1 管节及管件的产品质量应符合本规范第5，5.1条的规定；

检查方法：检查产品质量保证资料，检查成品管进场验收记录。

2 承插接口连接时，两管节中轴线应保持同心，承口、插口部位无破损、变形、开裂；插口推入深度应符合要求；

检查方法：逐个观察；检查施工记录。

3 法兰接口连接时，插口与承口法兰压盖的纵向轴线一致，连接螺栓终拧扭矩应符合设计或产品使用说明要求；接口连接后，连接部位及连接件应无变形、破损；鸿福管业球墨铸铁管专业给排水管道供应商

检查方法：逐个接口检查，用扭矩扳手检查；检查螺栓拧紧记录。

4 橡胶圈安装位置应准确，不得扭曲、外露；沿圆周各点应与承口端面等距，其允许偏差应为 $\pm 3\text{mm}$ ；

检查方法：观察，用探尺检查；检查施工记录。

鸿福管业铸铁管件系列：三通系列（全承三通、双承单支盘三通、双承一插三通、承插单支盘三通、全盘三通、全承底三通、承插盘丁字管、双承丁字管、双承单盘底三通、全盘丁字管、双承单支盘丁字管、双承一丝三通、承插丝三通）。四通系列（柔性接头、可拆卸接头、双承双盘四通、全承四通、双插双承四通、全盘四通）。其他配件系列（双盘短管、盲法兰盘、插盘短管、盘插短管、双承减缩管、插丝渐缩管、承插渐缩管、插承渐缩管、双套、套筒、双盘弯管、双承弯管、承插弯管、套管、平承、三通、弯头）。球墨铸铁管件的主要成分：碳、硅、锰、硫、磷和镁等。我公司常年供货各省地区，公司以优质的产品，低廉的价格受到各县市水工程、自来水公司、消防单位的一致好评！欢迎新老客户来电！

！我公司郑重向你承诺：保证以的质量，以的价格，完善的售后服务，来答谢新老客户。本库没有的规格可提前电话联系订货，保证按时到货。

鸿福管业秉承诚信服务、恪守信誉的宗旨，欢迎您的来电、咨询，我们将竭诚为您服务！

各种管材规格，价格查询 公司一般合作程序：1、报价（现货）装完车后付清全款；

2、报价 签订正式合同 收定金30% 装车发货 货到验收合格 付清尾款 卸车。