

# 海涵干燥干燥机云母干燥机

产品名称	海涵干燥干燥机云母干燥机
公司名称	常州海涵干燥设备科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:海涵 型号:ML1535
公司地址	常州市武进区郑陆镇牟家村1号
联系电话	0519-88673995 13906119320

## 产品详情

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

旋转闪蒸干燥机的操作范围

干燥机直径：200 ~ 2000mm

搅拌轴转速：5 ~ 500r/min

最大风量：565000m<sup>3</sup> / h

空塔风速：3 ~ 5m/s

环隙速度：30 ~ 60m/s

物料停留时间：5 ~ 500s

最大生产能力：10000kg/h

最高进风温度：1000

常州海涵干燥设备科技有限公司积极吸收国内外的先进技术与经验，严格按照相关的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格参照质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开

发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。我公司生产各类干燥设备、混合设备、粉碎设备，主要有盘式、喷雾、闪蒸、烘箱、带式、空心桨叶、真空耙式、滚筒刮板、流化床、气流、沸腾等。

旋转闪蒸干燥机在干燥过程中对于一定直径的小颗粒，由于压力随半径的增大而增大，径向压力分配不均，小颗粒向中心处运动，大颗粒由内向干燥机内壁处运动，因此干燥后的小颗粒被气流从干燥室中心处带出。而大颗粒沿边缘向上运动后被分级环挡住不能逸出，从而保证产品质量。干燥和排出。该机为连续作业，因而破碎、分级、干燥和排出整个过程处于连续状态。设计可以保证产品的最终含水率和颗粒粒度。

常州海涵干燥设备科技有限公司是从事干燥设备及配件的研究，开发，制造的专业性生产厂家，是目前国内生产干燥，混合设备，品种较多、规格较全的企业。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。

闪蒸干燥机使用加热的气体气动转达了闪光灯管和饲料，成为一个主要的空气分离设备;最常用的旋风。空气是诱发或被迫进入饲料领域，通过热气体发生器，它夹带的饲料和闪烁关闭，因为它传达的水分。具体工作方式如下：

饲料特点：浆料，浆料，污泥（所有返混），易碎的滤饼，粉末，颗粒剂。  
饲料需求相对一致的颗粒大小。非常大的粒子都提出了挑战。从低到高的进给率

进料/放电：自动和连续。振动器，螺旋送料器，旋转气闸，双瓣阀，重力槽。返混是最有效的污泥。饲料粉碎机技术引入到气流通过文丘里，或使用。

该产品被送入控制的方式在饲料领域的喉咙。粒子输送速度的80%的订单达到的速度。都需要优良的产品，如二次除尘的multiclones，袋式，洗涤器和静电除尘器。

控制：PLC，很少固态控制器。排气温度控制系统。可以调节能量和饲料。

热源：蒸汽，电力，煤炭，液体燃料或气体

除尘：旋风，袋式除尘器，静电除尘器。系统需要显着的除尘，因为这是产品回收机制。

提取：通常情况下诱发。系统可以燃烧，强迫和引风机的操作。

曝光：大多直接。流动是当前合作。

停留时间：极短的时间（秒）。停留时间可以改变增加托起气旋倍。