

# 优质造纸级高岭土6250目

产品名称	优质造纸级高岭土6250目
公司名称	内蒙古包钢和发稀土有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	原产地:内蒙古准格尔旗 规格(目数):6250(目数) 二氧化硅含量: $52 \pm 2.0$ (%)
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路15号
联系电话	0471-5101038 13674739341

## 产品详情

原产地	内蒙古准格尔旗	规格(目数)	6250(目数)
二氧化硅含量	$52 \pm 2.0$ (%)	加工类型	煅烧高岭土
用途	造纸高岭土	颜色	白色
莫氏硬度	其它	耐火度	其它( )

### 造纸级高岭土

化学式: $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$

外观:白色粉末

用途:

本产品是煤系高岭土经煅烧后的产物,具有白度高,颗粒细小、表面呈多孔状,比表面高的特点。因此在溶液中具有较高的悬浮性,用于纸张填充作业浆料浓度稳定。用于涂布作业,涂布过程磨耗值低,可配制高固含量的涂料,适合高速涂布,涂布后纸张光散射性能好,油墨吸收性好,印刷适应性强。

主要化学性能(wt.%)

名称	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	TiO <sub>2</sub>	CaO	MgO	K <sub>2</sub> O
含量	$45 \pm 2.0$	$52 \pm 2.0$	0.5	<1.5	<0.5	<0.3	<0.1

## 主要物理性能

产品牌号	tzj-z-1	
项目		
白度(%)	92	
粒度 ( -2 $\mu$ m%)	90	
325目筛余物 ( 45 $\mu$ m ) (%)	0.005	
吸油脂 ( g/100g )	>60	
水份 ( % )	0.5	
分散性	45	
折射率	1.62	
ph值	6.0-8.0	