

优质涂料级高岭土 内蒙古准格尔旗

产品名称	优质涂料级高岭土 内蒙古准格尔旗
公司名称	内蒙古包钢和发稀土有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	原产地:内蒙古准格尔旗 规格(目数):4000(目数) 二氧化硅含量:52 ± 2.0 (%)
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路 1 5 号
联系电话	0471-5101038 13674739341

产品详情

原产地	内蒙古准格尔旗	规格(目数)	4000(目数)
二氧化硅含量	52 ± 2.0 (%)	加工类型	煅烧高岭土
用途	涂料高岭土	颜色	白色
莫氏硬度	其它	耐火度	其它()

涂料级高岭土

化学式: $al_2o_3 \cdot 2sio_2$

外观:白色粉末

用途:

本产品是煤系高岭土经煅烧后的产物,具有白度高,颗粒细小、表面呈多孔状,比表面高的特点。因此在水性基或油性体系中均有良好的分散性和悬浮性,可以有效地防止涂料发生沉淀现象,赋予涂料良好的开罐效果。本品呈化学惰性,常温下不与酸碱反应,从而可提高涂料的耐候性、耐擦洗性、耐磨性。

主要化学指标(wt.%)

名称	al ₂ o ₃ (%)	si ₂ (%)	fe ₂ o ₃ (%)	tio ₂	cao	mgo	k ₂
含量	45 ± 2.0	52 ± 2.0	0.5	<1.5	<0.5	<0.3	<0.3

主要物理性能

产品牌号	tzj-t-1	
项目		
白度(%)	92	
粒度 (-2 μ m%)	85	
325目筛余物 (45 μ m) (%)	0.005	
水份 (%)	0.5	
吸油量 (g/100g)	55-65	
分散性	45	
ph值	6.0-8.0	
折射率	1.62	