

5A分子筛 天然沸石 5A

产品名称	5A分子筛 天然沸石 5A
公司名称	内蒙古包钢和发稀土有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	来源:天然沸石 型号:5A 类别:分子筛
公司地址	内蒙古自治区包头市稀土开发区青工南路 1 5 号
联系电话	0471-5101038 13674739341

产品详情

来源	天然沸石	型号	5A
类别	分子筛	产地/厂商	内蒙古包头市
品牌	包钢和发稀土	包装规格	纸箱、铁桶
颗粒度	根据客户要求 (mm)	堆积密度	0.60 (g/ml)
有效物质含量	99 (%)	水份	1.5 (%)

5a分子筛

5a分子筛的孔径为5a，能吸附小于该孔径的任何分子，主要应用于正异构烃分离、变压吸附分离及水和二氧化碳的共吸附，基于5a分子筛的工业应用特点，我们生产的5a分子筛选择吸附性高、吸附速度快、特别适用于变压吸附，可适应各种大小的制氧、制氢、制二氧化碳等气体变压吸附装置，是变压吸附行业中的精品。

分子式：0.70cao · 0.30na2o · al2o3 · 2.0sio2 · 4.5h2o

技术指标：

性能	单位	技术指标			
形状		条	球		
直径	mm	1.5-1.7	3.0-3.3	2.0-3.0	3.0-5.0
粒度	%	98	98	96	96
堆积密度	g/ml	0.60	0.60	0.60	0.60
磨损率	%	0.20	0.25	0.20	0.25
抗压强度	n	20/cm	30/cm	30/p	60/p
静态水吸附	%	21.5	21.5	21.5	21.5
正己烷吸附	%	14	14	14	14
包装水含量	%	1.5	1.5	1.5	1.5

注：以上是常用5a分子筛使用参数，具体到不同的其它用途，其技术指标会有所调整，应根据具体应用，与我公司联系，索取具体相关技术数据。

应用领域

(1) 变压吸附。

(2) 空气净化脱水和二氧化碳。

包装：

25公斤纸箱包装；55加仑铁桶包装。

注意事项：

分子筛在使用前应防止预吸附水、有机气体或液体，否则，应予以再生。