

# FED-16单平口咬口机，单平口矩形管咬边机

产品名称	FED-16单平口咬口机，单平口矩形管咬边机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	400.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:FED-16
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

## 产品详情

FED-16单平口咬口机

方形管咬口机 单平口矩形管咬边机 单平口咬口机 FED-16单平口咬口机 风管咬边机  
风管辘骨机 单平口咬边机

FED-16单平口咬口机主要用于方、矩形通风管道的板料拼接和圆形管道的扣合,可咬出勾骨和驳骨两个口形,口形为和,使用示意图如下:

咬口机，又称辘骨机，咬缝机，咬边机，风管咬口机，风管辘骨机。是一种多功能的机种，主要用于板材连接和圆风管闭合连接的咬口加工。可以满足风管制造的各种不同形状的骨型。加工板材厚度为0.4-1.5mm。机器的所有齿轮、轴、轧辊均选用优质钢材，经过严格的热处理工艺，保证机械耐用，质量稳定,具有易于安装、外型美观，机械原理合理，移动灵活、操作使用方便等特点，能满足用户不同的要求。咬口机适用于通风、空调、净化等装置的风管制作，根据要求，可制作成各种方形、矩形的薄板风管，是各种钣金加工、风管制作等不可缺少的机械化设备。

### 一、性能特征：

- 1、 该机采用钢板焊接结构，振动时消除应力，具有良好的刚性和稳定性；
- 2、 机器采用电机传动，运动时实现滚压成角，同步可靠，运动平稳；

- 3、 机器加工板材表面平整、光滑，尺寸一致，外形美观；
- 4、 极大地减轻了传统手工操作的劳动强度，提高了劳动生产率。

## 二、技术参数：

- 1、 加工板材厚度：0.5-1.5mm；
- 2、 成形尺寸 a：8.5-11mm  
b:7.5-9.5mm
- 3、 成形速度:9m/min
- 4、 咬口形状：单平口、拼缝；
- 5、 电动机：（功率）2.2kw
- 6、 外形尺寸：1100\*580\*1000mm
- 7、 重量：220kg

## 三、主要部分及结构说明：

FED-16单平口咬口机主要由机架部分、咬口机芯和传动系统组成。

- 1、 机架部分：由型材和板材焊接而成，底部装有四只脚轮，具有良好的刚性。
- 2、 咬口机芯：由启动部位和上面的滚轮组和墙板组成，具有良好的刚性和稳定平整的成形性，咬口成型美观耐用。
- 3、 传动系统：将电动机安装在机架底部，经皮带和齿轮组件传动，使上下辊轮同步运转。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlqk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。