

BXMD防爆照明动力配电箱

产品名称	BXMD防爆照明动力配电箱
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:硕宝 型号:BXMD 防爆标志:Exed CT4
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

BXMD防爆照明动力配电箱适用范围：

适用于1区、2区危险场地。

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。

适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。

BXMD防爆照明动力配电箱产品特点：

壳体采用铸铝合金塑压铸成型；

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，有DZ47、C65、DZ158、NM1、CM1等可供选择；

产品采用复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水，防尘功能；

本产品具有过载，断路器保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能；

非标防爆箱：外壳采用钢板焊接成型，表面喷塑。分主腔和接线腔，均采用隔爆型结构，内可

选装高分断断路器、交流接触器、热继电器、控制按钮、信号灯等元件，通过操作壳盖上的手柄

实现分合，动作性能可靠，并设有指示灯。进出线采用钢管或电缆布线均可，进出线口方向及内部元件可由用户要求而定。

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特制

BXMD防爆照明动力配电箱主要技术参数：

执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079

防爆标志: Exed CT4 *Exed BT4

额定电压：AC380/220V/50Hz

主回路额定电流：60A-250A

防护等级：IP55，IP65

防腐等级：WF1

BXMD防爆配电箱 铸铝防爆配电箱 定做防爆配电箱安装与使用

1安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；

2安装及维修前必须切断前级电源；

3进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；

4密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；

5维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；

6配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；

7非专业人员严禁开盖维修、检查。硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：13868888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020

防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>