YD-880黑色版通过式金属安检门全区位显示

产品名称	YD-880黑色版通过式金属安检门全区位显示
公司名称	深圳市鼎鑫世纪电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:YD 型号:880 区位:2区
公司地址	广东省深圳市宝安区民治街道龙塘社区上塘松仔园二区51栋6楼
联系电话	13316928767

产品详情

一、领先的八大功能：★ 全国独家防雨设计，可以在露天（雨地）正常工作，不需要遮挡。 ★ 先进的高亮度数码led显示通过人数和报警人数以及功能调试等，方便操作。 ★ 多场合使用模式灵敏度可以根据需要调整，共有一百级灵敏度。 ★ 一键式遥控操作设计，密码权限使用，安全可靠。 ★ 最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2）回型针。 ★ 可以在排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响。 ★ 门板采用经过特种工艺处理制成的烤漆pvc，边上是铝合金支柱，防雨、防火、防撞，不会划伤。 ★ 2侧门柱灯：门体2侧均带有高亮度led报警显示灯。

二、功能介绍： ◆ 防雨设计：全国独家防雨设计，可以在露天（雨地）正常工作，不需要遮挡。 ◆ 探测精度：最高灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2）回型针，可以做到走一百次检测到一百次，不会漏报和串报。也可以在排除皮带扣、皮鞋、文胸的影响，检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。 ◆ 四全区显示：产品分成四个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。 ◆ 统计人数：可以检测到通过人数和报警人数，走100人计100人,不会多计或者少计. ◆ 防震设计：站在门的中间，用手拍两侧门板，不误报。 ◆ 灵敏度可调：灵敏度可以根据需要调整，共有两百级灵敏度。 ◆ 门体材质：门板采用经过特种工艺处理

制成的烤漆pvc，边上是铝合金支柱，防雨、防火、防撞，不会划伤。◆二侧门柱灯：门体二侧均带有高亮度led报警显示灯，能直观地通过二侧门柱灯显示违禁物品所在的区域，视角可达180°,声光同时报警，报警时间长短可调。◆

面板显示：先进的高亮度数码led显示通过人数和报警人数以及功能调试等，方便操作。◆

多场合使用模式设计：灵敏度可以根据需要调整，共有一百级灵敏度，安装和操作更加简单。◆

便捷的遥控操作：可以使用遥控器对参数进行设置。参数可设密码保护，使非授权人员无法操作。◆

开发预留功能：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接。◆抗干扰能力：针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用dsp处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。◆

频段选择：可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰。◆

无任何辐射伤害：对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。

三、技术标准：1、电器参照en60950安全标准执行。 2、辐射参照en50081-1标准执行。

3、抗干扰参照en50082-1标准执行。 4、严格执行(gb15210-2003)版，现行通过式金属探测器国家标准。

5、全面通过iso9001：2000质量管理体系认证。 6、全面通过欧盟ce认证。

四、技术参数：产品型号： yd-880

颜色： 浅色/黑色 立置外形尺寸：

2230x580x850mm 立置通道尺寸： 2000x700mm

主机包装箱尺寸： 2290x630x180mm 主机箱/探测门板净重： 59.1kg

主机箱/探测门板毛重： 66.1kg 工作电压： ac90-240v 50/60hz

功耗： 20w 工作频率范围

1-50个频段（可根据安装环境自行调节） 工作环境温度 -20℃-60℃

安装环境 宽100cm*长200cm(无金属最小范围)片状横向

区位探测金属物精度范围 最高灵敏度≥10g金属/片状横向

五、外形尺寸：

六、外包装及尺寸：

门板包装尺寸	主机箱包装尺寸
2290mm(长)x600mm(宽)x180mm(高)	755mm(长)x210mm(宽)x340mm(高)