

HCD90电动冲击夯，电动振动冲击夯

产品名称	HCD90电动冲击夯，电动振动冲击夯
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	500.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:HCD90
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

HCD90电动冲击夯

电动冲击夯 HCD90电动夯实机 电动振动冲击夯 电动夯实机 手扶冲击夯 HCD90冲击夯 冲击夯 HCD90振动冲击夯

HCD90型电动冲击夯适用于建筑、地面、庭院、路基、桥桩、沟槽、野外、狭窄场地等环境的施工能胜任大中型机械无法完成的施工任务。电动冲击夯具有设计先进、结构紧凑、性能稳定、夯实力大、操作灵活、使用安全、适应范围广、效率高等特点。

HCD90电动冲击夯使用范围：HCD90冲击夯系列产品适用于砂石、砾石、三合土、沥青砂石、贫混凝土和粘土的压实，电动冲击夯广泛应用于道路建设、桥梁基础、房屋建设、堤坝水库、农田水库的夯实施工，冲击夯特别适用于室内地面、庭院和沟槽等狭窄场地的施工，电动冲击夯可以胜任大中型压实机械无法完成的施工任务。

HCD90型电动冲击夯，具有体积小，重量轻，夯实力大，生产效率高，贴边性能好，操作灵活、简便、安全可靠等特点，HCD90冲击夯可用于道路建设、桥梁基础、房屋建设场地的施工

折箱、减振块、弹簧等关键零部件质量符合标准要求，抗疲劳、抗老化性能优于国内同类产品。

HCD90电动冲击夯技术参数：

型号	HCD70	HCD80	HCD90	HCD100	HCD110
跳起高度 mm	40-65	40-65	40-65	40-65	40-65
冲击能量 N.M	56	70	85	90	90
前进速度 m/min	10-13	10-13	10-15	10-15	10-15
冲击次数 m/min	420-650	420-650	420-700	420-700	420-700
电动功率 KW	2.2	2.2	2.2	3	3
电压 V	380	380	380	380	380
重量 kg	70	75	90	90	90
夯板尺寸 mm	300*275	300*280	300*280	300*280	300*280
外形尺寸 mm	350 × 690 × 850	350 × 690 × 850	350 × 690 × 850	350 × 690 × 850	350 × 690 × 850

电动冲击夯组装：

- 1.夯板平置于地面，使夯机直立
- 2.将专用电机与夯机连接，紧固螺钉
- 3.将支撑架分别与电机和电轴箱连接，均匀拧紧螺钉，防止对电机产生拉力

注意事项及维护保养

- 1、电动型冲击夯启动电机应检查电机旋转方向是否正确（从风叶方向看为顺时针旋转），否则对调电源相线。
- 2、汽油型冲击夯启动前请检查燃油是否合格，润滑油是否充分足，严禁无润滑油运转。决不能用汽油或低燃点的清洁剂来清洗空气滤芯，否则会导致爆炸。

- 3、每天工作后应清除夯板上的泥沙和附着物，保持夯机清洁，并检查螺栓有无松动。新机第一次使用时，要求在工作半小时后对紧固件全面检查一次，对已松动件应及时旋紧。
- 4、新机起动前变速箱加入10#机油，每工作30h更换机油一次，更换三次后，每工作100h更换机油一次。
- 5、拆装顺序：首先从底部将夯板拆掉，再把顶杆组件下部的紧固螺母（或卡子）去掉，卸出下压板弹簧、上压板；把尘罩圈紧固螺母松开，卸下内缸体，外缸体，用卡簧钳卸下销轴卡和簧，打出销轴，拆下顶杆，拧下箱盖上的固定螺栓后，用两条M8螺栓将箱盖从箱体中卸出；用卡簧钳将曲轴齿轮和箱盖固定的卡簧去掉后，用M16长的螺栓从箱盖后端孔把曲轴齿轮顶出。用卡簧钳将齿轮轴上的卡簧去掉，卸下齿轮轴。装配时顺序相反，注意各连接部位的密封件安装。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxlqk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。