

# 硫氧镁彩钢板\_建筑建材\_价格厂家

产品名称	硫氧镁彩钢板_建筑建材_价格厂家
公司名称	苏州洛河净化工程有限公司
价格	86.00/平方米
规格参数	品牌:洛河净化 型号:防火板
公司地址	江苏省苏州市吴江区笠泽路109号
联系电话	63207393 18962562223

## 产品详情

**基本简介：**硫氧镁彩钢夹芯板是以硫氧镁板条复合彩涂钢板制作而成的彩钢夹芯板。硫氧镁彩钢夹芯板充分发挥了硫氧镁板条的独特性能，在防火，防潮，防脱胶，高强度，保温，隔热，吸音等方面有着显著地优点及功效。

**生产工艺：**硫氧镁彩钢夹芯板是工厂通过自动化的设备将硫氧镁板条和彩涂钢板复合成整体。一次成型，粘结力强。

产品优点：

- 1, 防火性能好。
- 2, 保温隔热优点突出。
- 3, 防水，防潮。
- 4, 芯材与板的粘合力强。
- 5, 隔音效果显著。
- 6, 高强度
- 7, 绿色环保。

硫氧镁彩钢夹芯板的独特性能：

- 1, 防火性能优异：

硫氧镁彩钢夹芯板采用的生产工艺，原材料（不燃性a1级），配方以及结合方式，使它具有良好的防火

性能。试验表明，它具有超过1200。c的耐火能力。50mm厚 硫氧镁彩钢夹芯板耐火时间 1h，75mm厚板耐火时间 2h。100mm厚板耐火时间 3h。硫氧镁芯材已通过国家防火建筑材料质量监督检验中心的测试，硫氧镁彩钢夹芯板满足防火标准gb8624-2006，gb/t20285-2006，gb/t5464-2010的要求。

## 2，保温隔热性能：

硫氧镁彩钢夹芯板的保温隔热性能以硫氧镁的导热系数 $\lambda=0.055\text{w/m}^2\text{k}$ 为依据，以相应的比例的硫氧镁芯材的厚度计算求得。

## 3，防水，防潮特点突出：

硫氧镁彩钢夹芯板的吸水率 0.8%，吸水后的硫氧镁芯板具有一定的透水性，不会发生无规则变形，同时也不会产生化学反应，具有很强的稳定性。

4，芯板与彩涂钢板的粘合度高（不会产生脱胶现象）。硫氧镁彩钢夹芯板的硫氧镁芯材采用板条式与彩涂钢板相连接，具有很好的独立粘结性，从而很好的解决了当前市场上以整板形式与钢板复合，而导致脱胶现象。

5，隔音性能;硫氧镁芯材本身具有一定的弹性，不透气的固体材料，因此具有良好的隔音效果。

## 6，高强度

### 产品参数

上/下钢板厚度0.4----0.8mm彩涂钢板。

芯材：硫氧镁容重220----280kg/m<sup>3</sup>。厚度50mm----200mm。

启口式有效宽度：1150mm，长度不限。

板面保护形式：覆pvc保护膜。

吴江洛河净化科技有限公司，是生产各类彩钢夹芯板专业厂家。

适用领域：广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断在电子厂房中常见，可用来做吊顶和隔断。