

WTW溶氧传感器FDO 925

产品名称	WTW溶氧传感器FDO 925
公司名称	厦门仪迈环保科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:WTW 型号:FDO 925 货号:201300
公司地址	厦门市海沧区东孚镇天竺一里196号601室
联系电话	0592-2926606 18050037020

产品详情

一、详细介绍

(1) 特点

- 1、特别快速(T99 < 60s)和精确的荧光法D.O.传感器 – 适合实验室和应急应用；
- 2、内置数据芯片，工厂校正的荧光帽；
- 3、绿光技术，传感器寿命长；
- 4、细长设计，适合BOD瓶测量；
- 5、不受H₂S干扰；
- 6、45度斜角设计不受气泡影响。

(2) 在实验室和过程应用

[FDO925](#)

小尺寸使得它适合实验室和过程使用。无流速、容易清洗、倾斜膜运行它用于很少体积的样品测量，低于1mg/l的低溶解氧也可以精确测量。

(3) 在野外

快速反应和无流速要求的FDO是非常适合野外测量。附件例如塑料或不锈钢的保护罩，使传感器可以用于恶劣环境。各种长度的Kevlar加强电缆线允许在很深的湖中或湍急的河流中可靠的测量。

(4) 在污水处理厂

在污水处理厂，[FDO 925](#)

可胜任在卡尔斯鲁(Karlsruhe)瓶中进行BOD测量。采用MultiLine仪表的自动读数AutoRead功能，FDO 925的性能可以被调整成和在线传感器FDO 700IQ一样的，保证二者测量数据是可比的。

二、技术参数

溶氧电极	FDO 925	FDO 925-3	FDO 925-6	FDO 925-25
浓度/饱和度	0.00...20.00 mg/l \pm 0.5%测试值, 0.0 ... 200.0 % \pm 0.5%测试值			
分压/温度	0.0 ... 200 hPa \pm 0.5%测试值, 0 ... 50.0 ° C \pm 0.2 ° C			
电极薄膜	斜面			
电极材质	POM, 不锈钢			
电极尺寸	长度140 mm \pm 1 mm, 直径15.3 mm \pm 0.2 mm			
电极线长度	1.5米	3米	6米	25米