

电动台式砂轮机，M32台式砂轮机

产品名称	电动台式砂轮机，M32台式砂轮机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号:M32
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

M32台式砂轮机

电动台式砂轮机 台式砂轮机 M32台式砂轮机 电动砂轮机 M32台式电动砂轮机 M32砂轮机 砂轮机 M32电动砂轮机 台式电动砂轮机 家用小型砂轮机

一、电动台式砂轮机用途：1.台式砂轮机主要是供一般工矿企业作为修磨刀刀具之用，也用作于普通小零件进行磨削、去毛刺及清理等工作。2.台式砂轮机可使用在海拔不超过1000公尺，周围相对空气湿度不大于95%，周围最高环境温度不超过+40 的湿热带区域。3.台式砂轮机不耐化学腐蚀，并不得暴露在户外使用。

二、台式砂轮机技术参数

型号	配用轴承	功率(kw)	电压(V)	安全线速度	转速(r/min)	砂轮尺寸(mm) 直径*厚*内径	毛重/净重(kg)	工作方式	包装箱
MD3215	203	0.25	220	35	2800	150 × 20 × 32	20/18(26/18)	断续 40%	47 × 2
MD3220	204	0.50	220	35	2800	200 × 20 × 32	35/30(45/35)	断续 40%	58 × 3
M3225	205	0.75	220	40	2800	250 × 25 × 32	40/35(48/40)	断续 40%	58 × 3

M3215	203	0.25	380	35	2850	150 × 25 × 32	20/18(26/18)	断续 40%	47 × 2
M3220	204	0.50	380	35	2850	200 × 20 × 32	35/30(45/35)	断续 40%	58 × 3
M3225	205	1.5	380	40	2850	250 × 25 × 32	40/35(50/40)	断续 40%	58 × 3

台式砂轮机具有外形美观、结构简单、使用方便和性能优良的特点，为一般工矿企业中常用设备。砂轮机除了具有磨削机床的某些共性要求外,还具有转速高、结构简单、适用面广、一般为手工操作等特点。

三、台式砂轮机使用与休养：

- 1、砂轮机必须安装牢固可靠，紧固螺丝不准松动或损坏。
- 2、拧紧螺帽时，要用专用的扳手，不能拧得太紧，严禁用硬的东西锤敲，防止砂轮受击碎裂。
- 3、砂轮装好后，要装防护罩。
- 4、新装砂轮启动时，不要过急，先点动检查，经过5分钟到10分钟试转后，才能使用。实习人员不得更换砂轮。
- 5、砂轮开动后，空转2~3分钟，方可使用。经常修整砂轮表面的平衡度，保持良好的状态
- 6、砂轮磨削损耗到规定尺寸时要立即更换，否则禁止使用。
- 7、检查、维护、调整间隙时必须停机操作。刃磨结束后应及时关闭砂轮机电源。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxljk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。