

MJ60气动锚杆安装机，矿用锚杆安装机

产品名称	MJ60气动锚杆安装机，矿用锚杆安装机
公司名称	济宁市市中区鑫隆工矿机械厂
价格	400.00/台
规格参数	品牌:济宁鑫隆 型号: MJ60
公司地址	山东省济宁市
联系电话	0537-2886198 15589757571

产品详情

MJ60气动锚杆安装机

锚杆安装机 矿用锚杆安装机 锚杆螺母机 手持式锚杆安装机 气动锚杆安装机 矿用气动锚杆安装机 MJ60矿用锚杆安装机 手持式气动锚杆安装机 手持式气动锚杆螺母装卸器

一、产品用途：

广泛适用于煤矿巷道的锚杆支护、钻孔机具配套作业、可满足国内煤矿锚杆树脂搅拌及托盘螺母的安装，实行螺母一次性拧紧，达到一次性初锚预紧力要求，气动锚杆安装机具有重量轻、操作方便灵活，安全可靠等优点

主要用于配合气动手持式帮锚杆钻机安装树脂类锚杆，拧紧和拆卸锚杆螺母，锚杆安装机也可用于其他各类工作场合的螺栓、螺母安装和拆卸。 MJ60型、MJ80锚杆安装机是在ZK19矿用轨道气钻基础上改进而成。该机具有安全防爆、扭矩大、重量轻、体积小、结构合理、使用维护方便等特点。主要应用于煤矿井下树脂锚杆搅拌及托盘螺母的安装。它的使用大大提高了树脂锚杆的安装效率 and 支护质量，降低工人劳动强度，改善劳动条件。

二、锚杆安装机特点： 扭矩大、效率高，能实现快速安装。
内置冲击机构，操作时没有反扭矩，安全可靠。 插入式加长套筒，使用方便，易于更换。

三：锚杆安装机产品参数

型号	MJ60	MJ80
----	------	------

工作气压 (Mpa)	0.4-0.63	0.4-0.63
空载转速 (r/min)	> 330	> 330
拧紧扭矩 (N.m/5S)	2450	2450
负载耗气量 (L/S)	40	40
重量 (kg)	4.8	6.6
适用胶管直径 (mm)	13	13

四、使用与休养：

使用适当的气动压力 本品通常用6.0-8.0kg/cm²范围的气动压力；
如果气压太低，会使工作效率降低或无法正常工作；
超过6.0-8.0kg/cm²范围的气压，严重的可能损坏内部零件，影响本品的使用寿命。

本品一般使用气动工具用润滑油或SAE # 10润滑油，严禁使用浓机油，每次工作前在加油螺钉处，松开螺钉滴3-4滴润滑油，注意：切勿将异物、砂粒进入油孔，否则将导致汽缸“抱死”；必须定期清除工具外表的灰尘和铁锈，并定期由专业人士检查维护锤打部分润滑油是否足够，每月锤打部分需注入黄油50克左右，以确保本品零件不过度磨损。

联系人：李雪

电话：0537-2886198

手机：18863719819

QQ：1379947573

旺旺：hzxljk

邮箱：xinlong8911@163.com

本公司其他热销产品：

凿岩机械：7655/7665MZ风动凿岩机，B87C风镐，G10/G20气镐，（10吨、20吨30吨）锚杆拉力计，管缝锚杆，右旋螺纹钢锚杆，矿用锚杆托盘，各类调度绞车，锚杆安装机，MQT130气动锚杆钻机，MQS/ZQS气动帮锚杆钻机，防爆喷浆机，内燃式凿岩机，手持式煤电钻，风煤钻等。

建筑工程类：手持/台式电动套丝机，圆钢套丝机，电动切管机，钢管压槽机，管道打孔机，各类咬口机，多功能弯管机，电动/手动液压弯管机，弯排机，钢丝绳切断机，钢筋弯曲机/切断机/调直机/弯圆机，路面切缝机，电动冲击夯，蛙式打夯机，混凝土振动棒，电镐，液压角钢冲孔机等。

气动五金类：CZ2风铲，C6气铲，各类气动捣固机，风动扳手，气动砂轮机。

管道机械类：各种压力电动试压泵，大小管道疏通机，手动试压泵等。

轨道交通类：（5T、10T、15T、20T）齿条式起道机，24kg/30kg液压弯道器，气动轨道钻孔机，橡胶/聚氨酯矿车碰头，各种规格矿车轮，液压垂直弯轨机，液压校直机，运轨器，撞轨器，液压枕，矿车轮对拆装机等。